



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

GAMSO MENUISERIE
11 AVENUE DE TOULOUSE
C/C LOUBET BP 80051

31240 L'UNION

Référence : ADL / ROUVELLAT

LABEGE, LE 13/01/2023

Accusé de réception N° 2023010111


LIVRAISON SEMAINE 12





CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.




LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.




Les vues proposées sont en vue intérieure.



DESCRIPTIF



| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|--|----------|--|------------|------------|---------------|---------------|
| Repère : 0000000001  | 1 | <ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Hauteur Poignée : 200 Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL | 600 | 950 | 418,61 | 418,61 |
| | | | | | | |


| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|--|-----|--|------|------|---------|---------|
| Repère : 0000000002  | 1 | <ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL | 1200 | 950 | 633,94 | 633,94 |
| Repère : 0000000003  | 1 | <ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL | 600 | 950 | 381,80 | 381,80 |
| Repère : 0000000004  | 1 | <ul style="list-style-type: none"> - châssis fixe - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 0 Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL | 600 | 1950 | 348,07 | 348,07 |
| Repère : 0000000005  | 1 | <ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Hauteur Poignée : 200 Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL | 600 | 950 | 418,61 | 418,61 |
| | | | | | | |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|---|-----|--|-----|-----|---------|---------|
| Repère : 0000000006  | 1 | <ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Gauche - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Hauteur Poignée : 200 Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL | 600 | 950 | 418,61 | 418,61 |
| Repère : 0000000007  | 1 | <ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Hauteur Poignée : 200 Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL | 600 | 750 | 373,62 | 373,62 |
| Repère : 0000000008  | 1 | <ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Hauteur Poignée : 200 Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL | 600 | 750 | 373,62 | 373,62 |
| | | | | | | |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|---|-----|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| Repère : 0000000009  | 1 | - châssis fixe - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 0 Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL | 2000 | 950 | 455,60 | 455,60 |
| Repère : 0000000010  | 3 | - Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL | 1400 | 950 | 609,66 | 1 828,98 |
| Repère : 0000000011  | 1 | Ensemble(s) comprenant : 1 - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Ouvrant à Droite Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs Hauteur Poignée : 0 Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL 2 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL 1 - châssis fixe Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL Rajouts sur ossature : 1 x 3200,0 Tapée supérieure P1061 ISO 180 | 3200 3256 1035 1011 | 1850 1845 1779 1779 | 1 232,07 | 1 232,07 |
| | | | | | | |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|--|-----|--|------|------|---------|---------|
| Repère : 0000000012  | 1 | - Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL 20° + COQUILLE ALUK | 1800 | 2195 | 916,70 | 916,70 |
| Repère : 0000000013  | 1 | - Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 160mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 1 x 1800,0 Tapée supérieure P1061 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 310 Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL iso 180 20° + COQUILLE ALUK | 1800 | 1050 | 645,75 | 645,75 |
| | | | | | | |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|--|-----|---|------|------|----------|----------|
| Repère : 0000000014  | 1 | - Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL 20° + COQUILLE ALUK | 2800 | 2195 | 1 162,12 | 1 162,12 |
| Repère : 0000000015  | 1 | - Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL 20° + COQUILLE ALUK | 1800 | 2195 | 934,64 | 934,64 |
| | | | | | | |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|---|-----|---|------|------|----------|----------|
| Repère : 0000000016  | 1 | - Couissant 3 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées Iso total 180mm avec TVR - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : GRIS 2900 SABLE POUR PROFIL 20° + COQUILLE ALUK | 3200 | 2195 | 1 578,06 | 1 578,06 |

MONTANT TOTAL H.T. 12 120,80 €

T.V.A. à 20,00 % 2 424,16 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 14 544,96 €