

CDE 2023 01 01 47

**COMPTOIR**  
de la **Menuiserie**  
BOIS • PVC • ALU Neuf & Rénovation  
2 IMPASSE NICEPHORE NIEPCE

31270 CUGNAUX  
Tél : 05 61 72 02 00  
Fax : 05 61 92 20 05  
email : comptoirdelamenuiserie@orange.fr  
Internet : www.comptoir-menuiserie.com

COMMANDE

1/6

[ALOI]

**Commande Achat**  
**Le 11 janvier 2023**

Référence : JOUANNEAU VICTOR

Semaine de livraison prévue : 12/2023

Votre contact : MICHAX Jean-Bernard

Réf. client : DOSSIER ILLICO PIERRE VERSION BI-COLOR

Réf.	Libellé	Qté
	Châssis composés ALU, gamme Loft	1
	Hauteur 2230 mm, Largeur 1610 mm (Pose en Feuillure) (Dormant isolation de 70 mm) (Cotes exécution) (Hauteur d'allège: en mm)	
	Repère : SALON	
	Bicoloration int. Blanc 9010S ext. Rouge 3004 SAT	
	Bicoloration 9010 R	
	Vue de l'intérieur	
	Sans finition	
	Profilé de liaison RPT pour dormant 70mm (3211): Longueur en mm = 2230	1
	Ouvrant ALU à la française 1 vtl, Performance URBAN, gamme Loft: Largeur (mm) = 840, Hauteur (mm) = 2230	1
	Sens d'ouverture : Tirant gauche	
	Ouvrant caché et battement avec bouclier thermique	
	Niveau de performance : URBAN	
	Seuil Plat 20mm	
	Vitrage sécurité des biens	
	Traitements ITR	
	Remp. Ppal : vitrage SP510 /14/ITR 4	1
	Intercalaire Warm Edge noir	
	Poignée à tourner standard	
	Finition Poignée : Blanc 9016	
	Paumelles standards	
	Finition Paumelles : Blanc	
	Joint de vitrage et bouclier thermique par défaut usine	
	Parcloses standards	
	Châssis fixe vitré sur dormant ALU, URBAN: Largeur (mm) = 770, Hauteur (mm) = 1390	1
	Niveau de performance : URBAN	
	Appui standard	
	Vitrage sécurité des biens	
	Traitements ITR	
	Remp. Ppal : vitrage SP510 /14/ITR 4	1
	Intercalaire Warm Edge noir	
	Joint de vitrage et bouclier thermique par défaut usine	
	Réservation pour élément non présent au tarif: Largeur (mm) = 770, Hauteur (mm) = 840	
<b>SOUS-TOTAL : Châssis composés ALU, gamme Loft</b>		1

Livraison S. 13

Merci,  
Stéphane

COMPTOIR DE LA MENUISERIE  
31270 CUGNAUX

Commande Achat

ETS ALU PREFERENCE, LOFT PERFORMANCE  
ZA DE LA MOULINE  
17, RUE DES FRERES LUMIERE  
33564 CARBON BLANC

Page N°2

Réf.	Libellé	Qté
	Ouvrant ALU à la française 2 vtx, Performance URBAN, gamme Loft Hauteur 2240 mm, Largeur 1490 mm (Pose en Feuillure) (Dormant isolation de 70 mm) (Cotes exécution) (Hauteur d'allège: en mm) Repère : SALON Bicoloration int. Blanc 9016S ext. Rouge 3004 SAT Bicoloration 3010B Sens d'ouverture : Tirant droite Ouvrant caché et battement avec bouclier thermique Vue de l'intérieur Sans finition Niveau de performance : URBAN Seuil Plat 20mm Vitrage sécurité des biens Traitement ITR Remp. Ppal : vitrage SP510 /14/ITR 4 Intercalaire Warm Edge noir Poignée à tourner standard Finition Poignée : A la teinte Paumelles standards Finition Paumelles : Blanc Joint de vitrage et bouclier thermique par défaut usine Parcloses standards	1
<i>1048,85 €</i>		
<b>SOUS-TOTAL : Ouvrant ALU à la française 2 vtx, Performance URBAN, gamme Loft</b>		1

# COMPTOIR de la menuiserie

BOIS • PVC • ALU • Neuf & Rénovation

2 IMPASSE NICEPHORE NIEPCE

3/6

31270 CUGNAUX

Tél : 05 61 72 02 00

Fax : 05 61 92 20 05

email : comptoirdelamenuiserie@orange.fr

Internet : www.comptoir-menuiserie.com

## Commande Achat



Le 11 janvier 2023

Référence : JOUANNEAU VICTOR

Semaine de livraison prévue : 12/2023

Votre contact : MICHaux Jean-Bernard

Réf. client : DOSSIER ILLICO PIERRE VERSION BI-COLOR

Réf.	Libellé	Qté
	Ouvrant ALU à la française 2 vtx, performance URBAN, gamme loft Hauteur 1170 mm, Largeur 1450 mm (Pose en rénovation (dormant existant)) (Dormant rénovation 52 m de base (type 01)) (Cotes passage) (Hauteur d'allège: en mm = 900) Repère : VESTIBULE Sans tapée isolation (dormant de base) Bicoloration int. Blanc 9016S-ext. Rouge 3004 SAT Bicoloration Sens d'ouverture : Tirant droite Ouvrant caché et battement avec bouclier thermique Vue de l'intérieur Finition : Satiné Niveau de performance : URBAN Vitrage standard : deux faces de 4 Traitement ITR Remp. Ppal : vitrage 4/20/4 Intercalaire Warm Edge noir Habilage Ext : Kit A Cornière pan 60x40, 3 côtés + Bavette 60x60 mm Couvre-joint plat de 70 mm Couvre-joint sur traverse haute Couvre-joint sur traverse basse Couvre-joint sur montant droit Couvre-joint sur montant gauche Couvres joint coupés à la côte théorique Poignée à tourner standard Finition Poignée : A la teinte Paumelles standards Finition Paumelles : Blanc Joint de vitrage et bouclier thermique par défaut usine Parcloses standards	1
		701,12 €
	<b>SOUS-TOTAL : Ouvrant ALU à la française 2 vtx, performance URBAN, gamme loft</b>	1
	Ouvrant ALU à la française 2 vtx, performance URBAN, gamme loft Hauteur 1340 mm, Largeur 1440 mm (Pose en rénovation (dormant existant)) (Dormant rénovation 52 m de base (type 01)) (Cotes passage) (Hauteur d'allège: en mm = 800) Repère : CHAMBRE G Sans tapée isolation (dormant de base) Bicoloration int. Blanc 9016S-ext. Rouge 3004 SAT Bicoloration	1

**COMPTOIR DE LA MENUISERIE**  
31270 CUGNAUX

ETS ALU PREFERENCE, LOFT PERFORMANCE  
ZA DE LA MOULINE  
17, RUE DES FRERES LUMIERE  
33564 CARBON BLANC

## Commande Achat

Page N°2

Réf.	Libellé	Qté
	Sens d'ouverture : Tirant droite	
	Ouvrant caché et battement avec bouclier thermique	
	Vue de l'intérieur	
	Finition : Satiné	
	Niveau de performance : URBAN	
	Vitrage standard : deux faces de 4	
	Traitement ITR	
	Remp. Ppal : vitrage 4/20/4	
	Intercalaire Warm Edge noir	
	Habilage Ext : Kit A Cornière pan 60x40, 3 côtés + Bavette 60x60 mm	
	Couvre-joint plat de 70 mm	
	Couvre-joint sur traverse haute	
	Couvre-joint sur traverse basse	
	Couvre-joint sur montant droit	
	Couvre-joint sur montant gauche	
	Couvres joint coupés à la côte théorique	
	Poignée à tourner standard	
	Finition Poignée : A la teinte	
	Paumelles standards	
	Finition Paumelles : Blanc	
	Joint de vitrage et bouclier thermique par défaut usine	
	Parcloses standards	
	<i>725,21</i>	
	<b>SOUS-TOTAL : Ouvrant ALU à la française 2 vtx, performance URBAN, gamme loft</b>	
	Ouvrant ALU à la française 2 vtx, performance URBAN, gamme loft	
	Hauteur 1340 mm, Largeur 1440 mm (Pose en rénovation (dormant existant)) (Dormant rénovation 52 m de base (type 01)) (Cotes passage) (Hauteur d'allège: en mm = 900)	
	Repère : CHAMBRE D1 + 2	
	Sans tapée isolation (dormant de base)	
	Bicoloration Int. Blanc 9010S-ext. Rouge 3004 <i>SAC</i>	
	Bicoloration <i>9010B</i>	
	Sens d'ouverture : Tirant droite	
	Ouvrant caché et battement avec bouclier thermique	
	Vue de l'intérieur	
	Finition : Satiné	
	Niveau de performance : URBAN	
	Vitrage standard : deux faces de 4	
	Traitement ITR	
	Remp. Ppal : vitrage 4/20/4	
	Intercalaire Warm Edge noir	
	Habilage Ext : Kit A Cornière pan 60x40, 3 côtés + Bavette 60x60 mm	
	Couvre-joint plat de 70 mm	
	Couvre-joint sur traverse haute	
	Couvre-joint sur traverse basse	
	Couvre-joint sur montant droit	
	Couvre-joint sur montant gauche	
	Couvres joint coupés à la côte théorique	
	Poignée à tourner standard	
	Finition Poignée : A la teinte	
	Paumelles standards	
	Finition Paumelles : Blanc	
	Joint de vitrage et bouclier thermique par défaut usine	
	Parcloses standards	
	<i>725,21</i>	
	<i>+ 2</i>	


COMPTOIR DE LA MENUISERIE  
31270 CUGNAUX

5/6

Commande Achat

ETS ALU PREFERENCE, LOFT PERFORMANCE  
ZA DE LA MOULINE  
17, RUE DES FRERES LUMIERE  
33564 CARBON BLANC

Page N°3


Réf.	Libellé	Qté
	<b>SOUS-TOTAL : Ouvrant ALU à la française 2 vfx, performance URBAN, gamme loft</b>	2
	<p>Ouvrant ALU oscillo-battant, 1 vtl, performance URBAN, gamme Loft          Hauteur 1050 mm, Largeur 600 mm (Pose Réno pour adaptation en neuf) (Dormant rénovation 52 m de base (type 01)) (Cotes exécution) (Hauteur d'allège: en mm = 1100)          Repère : CUISINE          Sans tapée isolation (dormant de base)          Bicoloration int. Blanc 9016S-ext. Rouge 3004 SAT          Bicoloration 9010B          Sens d'ouverture : Tirant droite          Ouvrant caché et battement avec bouclier thermique          Vue de l'intérieur          Finition : Satiné          Niveau de performance : URBAN          Système oscillo battant standard          Vitrage standard : deux faces de 4          Traitement ITR          Remp. Ppal : vitrage 4/20/4          Intercalaire Warm Edge noir → CS de 66          Couvre-joint aile de 55 mm rapporté          Couvre-joint sur traverse haute          Couvre-joint sur traverse basse          Couvre-joint sur montant droit          Couvre-joint sur montant gauche          Poignée à tourner standard          Finition Poignée : Blanc 9016          Paumelles standards          Finition Paumelles : Blanc          Joint de vitrage et bouclier thermique par défaut usine          Parcloses standards</p>	1
	<b>SOUS-TOTAL : Ouvrant ALU oscillo-battant, 1 vtl, performance URBAN, gamme Loft</b>	1
	<p>Ouvrant ALU oscillo-battant, 1 vtl, performance URBAN, gamme Loft          Hauteur 2000 mm, Largeur 600 mm (Pose Réno pour adaptation en neuf) (Dormant rénovation 52 m de base (type 01)) (Cotes exécution) (Hauteur d'allège: en mm = 200)          Repère : SDB ETAGE          Tapée reconstitution d'appui isolation 100 mm + pattes (Réf: 811)          Bicoloration int. Blanc 9016S-ext. Rouge 3004 SAT          Bicoloration 9010B          Sens d'ouverture : Tirant droite          Ouvrant caché et battement avec bouclier thermique          Vue de l'intérieur          Finition : Satiné          Niveau de performance : URBAN          Système oscillo battant standard          Vitrage standard : deux faces de 4          Traitement ITR          Remp. Ppal : vitrage 4 Dépoli /20/ITR 4          Intercalaire Warm Edge noir → CS de 66          Couvre-joint aile de 55 mm rapporté          Couvre-joint sur traverse haute          Couvre-joint sur traverse basse          Couvre-joint sur montant droit</p>	1

COMPTOIR DE LA MENUISERIE  
31270 CUGNAUX

Commande Achat

ETS ALU PREFERENCE, LOFT PERFORMANCE  
ZA DE LA MOULINE  
17, RUE DES FRERES LUMIERE  
33564 CARBON BLANC

Page N°4

Réf.	Libellé	Qté
	Couvre-joint sur montant gauche Poignée à tourner standard Finition Poignée : Blanc 9016 Paumelles standards Finition Paumelles : Blanc Joint de vitrage et bouclier thermique par défaut usine Parcloses standards	
	<b>SOUS-TOTAL : Ouvrant ALU oscillo-battant, 1 vtl, performance URBAN, gamme Loft</b>	1
	Châssis fixe vitré sur dormant, URBAN Hauteur 640 mm, Largeur 340 mm (Pose Réno pour adaptation en neuf) (Dormant rénovation 52 m de base (type 01)) (Cotes exécution) (Hauteur d'allège: en mm) Repère : WC ETAGE Tapée reconstitution d'appui isolation 100 mm + pattes (Réf: 811) Bicoloration int. Blanc 9016S-ext. Rouge 3004 SA 1 Bicoloration 9016S Vue de l'intérieur Finition : Satiné Niveau de performance : URBAN Vitrage standard : deux faces de 4 Traitement ITR Remp. Ppal : vitrage 4/20/4 Intercalaire Warm Edge noir → CS de 66 Couvre-joint aile de 55 mm rapporté Couvre-joint sur traverse haute Couvre-joint sur traverse basse Couvre-joint sur montant droit Couvre-joint sur montant gauche Joint de vitrage par défaut usine	1
	<b>SOUS-TOTAL : Châssis fixe vitré sur dormant, URBAN</b>	1