



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

**CD MENUISERIE
MENARD DISTRIBUTION
17 CHEMIN BERGERON
31140 SAINT ALBAN**

Référence : ACCESSIS MOTTA

LABEGE, LE 24/01/2023

Accusé de réception N° 2023010138


LIVRAISON SEMAINE 15



CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.



LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.


Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation 1 x 1400,0 Tapée supérieure P1060 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE AVEC 1 FACE 1.0 ONE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD iso 160 	1400	2185	674,47	674,47

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau 1 x 2000,0 Tapée supérieure P1060 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE AVEC 1 FACE 1.0 ONE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD iso 160	2000	2185	783,35	783,35
Repère : 0000000003 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation 1 x 2400,0 Tapée supérieure P1060 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE AVEC 1 FACE 1.0 ONE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD iso 160	2400	2185	855,05	855,05

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +40 mm 2 hauteurs - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 1 x 2500,0 Tapée supérieure P1061 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE AVEC 1 FACE 1.0 ONE Hauteur Poignée : 310 Finition : RAL 7016 FSD ISO 180	2500	750	597,40	597,40
Repère : 0000000005 	1	Couissant GALANDAGE 2 Vt 1 Rail 67CL32 Ouvrant à Droite - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées - - TVR Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE AVEC 1 FACE 1.0 ONE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD	2400	2185	1 039,54	1 039,54

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000006	3	 <ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation 1 x 1600,0 Tapée supérieure P1060 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE AVEC 1 FACE 1.0 ONE Hauteur Poignée : 310 Finition : RAL 7016 FSD ISO 160 	1600	1050	474,83	1 424,49

MONTANT TOTAL H.T. 5 374,30 €

T.V.A. à 20,00 % 1 074,86 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 6 449,16 €