

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b>  - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28  - 1 Poignée sarena 20°  - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)  - 1 Poignée sarena 20°  - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)  - Menuiseries pose en applique avec TVR  - Applique à gauche / droite  - Prévue avec TVR fabrication -5mm  - Dormant neuf coulissant 2 rails  - Iso totale 140mm  - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau  - Mortaise seule pour grille de ventilation  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  Hauteur Poignée : 1050  Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p>	3000	2150	816,00	816,00
Repère : 0000000003	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b>  - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28  - 1 Poignée sarena 20°  - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)  - 1 Poignée sarena 20°  - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)  - Menuiseries pose en applique avec TVR  - Applique à gauche / droite  - Prévue avec TVR fabrication -5mm  Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs  - Dormant neuf coulissant 2 rails  - Iso totale 160mm  - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau  1 x 2000,0 Tapée supérieure P1061  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  Hauteur Poignée : 1050  Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL  iso 180</p>	2000	2200	784,13	784,13
Repère : 0000000004	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32  <b>Ouvrant à Droite</b>  - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28  - 1 Poignée sarena 20°  - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)  - 1 Poignée sarena 20°  - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)  - Menuiseries pose en applique avec TVR  - Applique à gauche / droite  - Prévue avec TVR fabrication -5mm  - Dormant neuf coulissant 2 rails  - Iso totale 140mm  - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau  Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE  Hauteur Poignée : 1050  Finition : NOIR 2100 SABLE POUR PROFIL</p>	2000	2150	659,00	659,00

Porte + Gille Plate Ext