



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

**BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN**

Référence : MARTY J.C

LABEGE, LE 07/12/2021

Accusé de réception N° 2021121808

LIVRAISON SEMAINE 07



*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	Coulissant GALANDAGE 2 Vt 1 Rail 67CL32 Ouvrant à Droite - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées - Profil intérieure 3 cotés pour - TVR - CHICANE MACONNERIE CL32 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD	3200	2185	1 124,80	1 124,80

Repère : 0000000002	1	<ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 3 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 KIT BARILLET - 67CL24-28-36 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées <p>Iso total 180mm avec TVR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant coupe d'onglet coulissant 3 rails - RECUPERATEUR D'EAU RAPPORTE - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD Transmission thermique = 0.00 W/m²k 	4200	2185	1 318,90	1 318,90
Repère : 0000000003	1	<ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD Transmission thermique = 0.00 W/m²k 	2000	2185	588,67	588,67

Repère : 000000004 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD Transmission thermique = 0.00 W/m²k 	2000	2185	588,67	588,67
Repère : 000000005 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 450 Finition : RAL 7016 FSD Transmission thermique = 0.00 W/m²k 	2000	1400	518,12	518,12

Repère : 0000000006	3	<ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise + fourniture GV autoréglable <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 300 Finition : RAL 7016 FSD Transmission thermique = 0.00 W/m²k</p>	2000	1050	489,01	1 467,03
Repère : 0000000007	1	<ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 300 Finition : RAL 7016 FSD Transmission thermique = 0.00 W/m²k 	1200	950	340,87	340,87

MONTANT TOTAL H.T. **5 947,06 €****T.V.A. à 20 % 20,00 %** **1 189,41 €****MONTANT TOTAL T.T.C.** **7 136,47 €**