



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

**BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN**

Référence : SCI SLK (2)

LABEGE, LE 15/02/2023

Accusé de réception N° 2023020370


LIVRAISON SEMAINE 17

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.


**MERCI DE BIEN CONTROLER CET ARC
SANS RETOUR FABRICATION SUIVANT ARC**

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none">- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28- 1 Poignée sarena 20°- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)- 1 Poignée sarena 20°- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)- Menuiseries pose en applique sans TVR- Applique à gauche / droite / haut- Prévue sans TVR- Dormant neuf coulissant 2 rails- Iso totale 160mm- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau- Tapée supérieure P1062- Mortaise seule pour grille de ventilation- 44²/10/44² Gaz argon intercalaire WE <p>Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil</p> 	1800	2150	1 051,87	1 051,87

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil</p> <p>2 - châssis fixe Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil ISO 160 TAPEE P1062</p>	3000 3056	2150 2178	1 149,08	1 149,08
Repère : 0000000003	2	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 160mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Tapée supérieure P1062 - Cornière alu 20x30 Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 310 Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil</p>	1600	1050	591,70	1 183,40
Repère : 0000000004	2	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 160mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Tapée supérieure P1062 - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 310 Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil</p>	1600	1050	609,64	1 219,28

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Ouvrant à Droite Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil</p> <p>2 - châssis fixe Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil ISO 160 TAPEE P1062 CORNIERE 30X20</p>	4000 4056	1050 1078	855,66	855,66
Repère : 0000000006	3	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 160mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Tapée supérieure P1062 - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 310 Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil</p>	1600	800	546,64	1 639,92
Repère : 0000000007	1	<p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 160mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Tapée supérieure P1062 - Cornière alu 20x30 Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 310 Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil</p>	1600	800	528,70	528,70

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000008 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 <p>Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1062 - Cornière alu 20x30 <p>Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200</p> <p>Hauteur Poignée : 200</p> <p>Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil</p>	800	800	329,89	329,89
Repère : 0000000009 	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées <p>Iso total 160mm Sans TVR sans bavette</p> <ul style="list-style-type: none"> - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm <p>1 x 2100,0 BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM</p> <p>Hauteur Poignée : 0</p> <p>Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil</p> <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> - châssis fixe <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil</p> <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ouvrant à l'anglaise 2 vantaux - Seuil tubulaire 20mm <p>Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <p>Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil</p> <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> - châssis fixe <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil</p> <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> - châssis fixe <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil</p> <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> - châssis fixe <p>Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil</p> <p>ISO 160</p> <p>OUVERTURE EXT POUSSANT DROIT</p> <p>BARRE ANTIPANIQUE 3 POINTS + MODULE A CLE</p> <p>PAS DE FERME PORTE</p>	4000 4016	2800 2808	3 731,08	3 731,08

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000010	1	<p>- Ouvrant à l'anglaise 1 vantail - Seuil tubulaire 20mm Ouvrant à Droite - 1 Ferme porte applique - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées Iso total 160mm Sans TVR sans bavette - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR Panneau 28mm RAL Menuiserie Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil OUVERTURE EXT POUSSANT GAUCHE BARRE ANTIPANIQUE 3 POINTS + MODULE A CLE FERME PORTE</p>	1000	2150	1 755,44	1 755,44
Repère : 011	1	REMISE ANNIVERSAIRE BATIMAN 4% HORS TARIFS PREFERENTIELS			-537,77	-537,77

MONTANT TOTAL H.T. **12 906,55 €**

T.V.A. à 20,00 % **2 581,31 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **15 487,86 €**