



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN

Référence : SCI SLK (1)

LABEGE, LE 15/02/2023

Accusé de réception N° 2023020369

LIVRAISON SEMAINE 17


CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.



LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.



Les vues proposées sont en vue intérieure.


MERCI DE BIEN CONTROLER CET ARC
SANS RETOUR FABRICATION SUIVANT ARC

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000001</u> 	2	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 160mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Tapée supérieure P1062 - Cornière alu 20x30 44-6/10/44² Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 310 Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil	1600	1050	627,57	1 255,14

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<p>Repère : 0000000002</p> 	3	<ul style="list-style-type: none"> - Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévus sans TVR - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 160mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Tapée supérieure P1062 - Cornière alu 20x30 - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 310 Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil 	1600	1050	638,61	1 915,83
<p>Repère : 0000000003</p> 	1	<p>Ensemble(s) comprenant :</p> <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévus sans TVR - Tapées rapportées Ouvrant à Droite Iso total 160mm Sans TVR sans bavette - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm 2 x 700,0 BAVETTE POUR ISO Lg = 114 MM Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil <p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> - châssis fixe Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil <p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> - châssis fixe Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ouvrant à la française 2 vantaux - Seuil tubulaire 20mm <p>Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR - Mortaise + fourniture de GV hygroréglable Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil OUVERTURE INT TIRANT DROIT 	3200 3216	3300 3308	3 502,94	3 502,94

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004 	2	<ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1062 - Cornière alu 20x30 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 44-6/14/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil	500	1050	301,36	602,72
Repère : 0000000005 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Ouvrant à l'anglaise 1 vantail - Seuil tubulaire 20mm Ouvrant à Droite - 1 Ferme porte applique - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Tapées rapportées Iso total 160mm Sans TVR sans bavette - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR Panneau 28mm RAL Menuiserie Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil <i>ouverture ext poussant gauche</i> <i>barre antipanique, ferme porte et module a clé</i>	1000	2250	1 786,50	1 786,50

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000006</u> 	2	- Ouvrant à l'anglaise 1 vantail - Seuil tubulaire 20mm Ouvrant à Gauche - 1 Ferme porte applique - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Tapées rapportées Iso total 160mm Sans TVR sans bavette - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR Panneau 28mm RAL Menuiserie Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 9005 FSD Fine Texture Pour Profil ouverture ext poussant droit barre antipanique, ferme porte et module a clé	1000	2250	1 786,50	3 573,00
<u>Repère : 007</u>	1	REMISE ANNIVERSAIRE BATIMAN DE 4% HORS TARIFS PREFERENTIELS			-505,45	-505,45

MONTANT TOTAL H.T. 12 130,68 €

T.V.A. à 20,00 % 2 426,14 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 14 556,82 €