

CASADEI MENUISERIES & FILS

56 BD LOUIS JEAN MALVY

46200 SOUILLAC

Tél. : 0565277756

E-mail : contact.casadeimenuiseries@gmail.com

COMMANDE N° 00200

Date : 15/02/2023

Code Client :

Tél. : 0562882580/

Fax :

E-mail : blaloi@laloimenuiseries.com

LALOI MENUISERIES

156 Impasse de la bourgade

31670 LABEGE

France


Votre contact : Mme Vialas Coralie




Tél. :



Mail : contact.casadeimenuiseries@gmail.com





CDE 2023020397
Commentaires :
SLT




Réf. : fernandes

	Désignation	Qté	PA	Unitaire	Total	Achat
	<p><i>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2* Uw : 1,4 W/m².K - SW 0.64 - Tlw 0.65*</i></p> <p><i>Acoustique : 34 (-1,-2) Db*</i></p> <p><i>Laquage Qualicoat</i></p> <p><i>*PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique</i></p> <p>Cuisine : Coulissant 2 vantaux 2 rails</p> <p>Larg 2200 mm x Haut 750 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Noir RAL 2100 Sablé . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Verrouillage 1 point . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Avec TVR (sans tapée haute) . Hauteur d'allège maçonnerie = 1400mm . Hauteur de poignée standard 	1		582,23	582,23	

	Désignation	Qté	PA	Unitaire	Total	Achat
	<p>Fenêtres à Frappe LALOI Menuiseries Gamme FR67</p> <p>Rupture Thermique totale</p> <p>Classement A4 E7B VC2</p> <p>Uw : 1.3 W/m².K - Sw : 0.64 - Tlw .62</p> <p>Laquage Qualicoat</p> <p>Salon : Châssis fixe</p> <p>Larg 1300 mm x Haut 1300 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Couleur de la menuiserie : Noir RAL 2100 Sablé Pose en applique Dimensions tableau Dormant pour isolation de 160mm Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1 W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) Intercalaire Warm Edge coloris noir Avec TVR (sans tapée haute) Hauteur d'allège maçonnerie = 0 mm 	1		299,25		299,25
	<p>Chambre 1 : Coulissant 2 vantaux 2 rails</p> <p>Larg 2000 mm x Haut 2185 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Couleur de la menuiserie : Noir RAL 2100 Sablé Pose en applique Dimensions tableau Dormant pour isolation de 160mm Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1 W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) Intercalaire Warm Edge coloris noir Verrouillage 3 points Vantail de service à droite (vue intérieure) Rails ALUMINIUM Joint EPDM sur montant Roulettes réglables Mortaise + grille autoréglable sur menuiserie Avec TVR (sans tapée haute) Hauteur d'allège maçonnerie = 0 mm Hauteur de poignée standard 	1		959,05		959,05
	<p>Toilette : Coulissant 2 vantaux 2 rails</p> <p>Larg 2000 mm x Haut 750 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Couleur de la menuiserie : Noir RAL 2100 Sablé Pose en applique Dimensions tableau Dormant pour isolation de 160mm Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1 W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) Intercalaire Warm Edge coloris noir Verrouillage 1 point Vantail de service à gauche (vue intérieure) Rails ALUMINIUM Joint EPDM sur montant Roulettes réglables Avec TVR (sans tapée haute) Hauteur d'allège maçonnerie = 1600mm Hauteur de poignée standard 	1		553,35		553,35

	Désignation	Qté	PA	Unitaire	Total Achat
	<p>Salon : Coulissant 2 vantaux 2 rails Larg 2400 mm x Haut 2185 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Noir RAL 2100 Sablé . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Verrouillage 3 points . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Avec TVR (sans tapée haute) . Hauteur de poignée standard 	1		1 011,68	1 011,68
	<p><i>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2*</i> <i>Uw: 1,4 W/m².K - SW 0.64 - Tlw 0.65*</i> <i>Acoustique: 34 (-1,-2) Db*</i> <i>Laquage Qualicoat</i> <i>*PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique</i></p> <p>Galantage 4 vantaux 2 rails Larg 4000 mm x Haut 2485 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Noir RAL 2100 Sablé . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 240mm . Poignée 20° sur vantail principal . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Verrouillage 3 points . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Avec TVR (sans tapée haute) . Hauteur de poignée standard 	1		2 108,50	2 108,50
	<p><i>Fenêtres à Frappe LALOI Menuiseries Gamme FR67</i> <i>Rupture Thermique totale</i> <i>Classement A4 E7B VC2</i> <i>Uw : 1.3 W/m².K - Sw : 0.64 - Tlw .62</i> <i>Laquage Qualicoat</i></p> <p>Mezzanine : Châssis fixe Larg 4000 mm x Haut 750 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Noir RAL 2100 Sablé . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 240mm . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . 3 meneaux toute hauteur . Avec TVR (sans tapée haute) <p>CHIFFRAGE HORS NORME : accord fournisseur n° ED2301081.</p>	1		904,45	904,45

Désignation	Qté	PA	Unitaire	Total	Achat
 <p>SDB : Ouvrant à la française caché 1 vantail Larg 1000 mm x Haut 1150 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Noir RAL 2100 Sablé . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Double vitrage décoratif dépoli 4/20/4 ITR (TL=78%, FS=60% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . 1 vantail oscillo-battant . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Avec TVR (sans tapée haute) . Hauteur d'allège maçonnerie = 1000mm . Hauteur de poignée standard 	1		514,50	514,50	
 <p>Chambre 2 : Coulissant 2 vantaux 2 rails Larg 2000 mm x Haut 2185 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Noir RAL 2100 Sablé . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Double vitrage décoratif dépoli 4/20/4 ITR (TL=78%, FS=60% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Verrouillage 3 points . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Mortaise + grille autoréglable sur menuiserie . Avec TVR (sans tapée haute) . Hauteur d'allège maçonnerie = 0 mm . Hauteur de poignée standard 	1		1 122,93	1 122,93	
 <p>Chambre 3 : Ouvrant à la française caché 2 vantaux Larg 1200 mm x Haut 1250 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Noir RAL 2100 Sablé . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1 Wh/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Mortaise + grille autoréglable sur menuiserie . Avec TVR (sans tapée haute) . Hauteur d'allège maçonnerie = 900mm . Hauteur de poignée standard 	1		643,00	643,00	
 <p>WC : Ouvrant à la française caché 1 vantail Larg 510 mm x Haut 750 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Noir RAL 2100 Sablé . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Double vitrage décoratif 44° ITR/16/4 dépoli (TL=78%, FS=60% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . 1 vantail oscillo-battant . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Hauteur d'allège maçonnerie = 1400mm . Hauteur de poignée standard 	1		388,68	388,68	

Désignation	Qté	PA	Unitaire	Total Achat
 <p>Cellier : Ouvrant à la française caché 1 vantail Larg 500 mm x Haut 1950 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Noir RAL 2100 Sablé . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Avec TVR (sans tapée haute) . Hauteur d'allège maçonnerie = 0 mm . Hauteur de poignée standard 	1		441,00	441,00
 <p>Mezzanine : Coulissant 2 vantaux 2 rails Larg 2200 mm x Haut 750 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Noir RAL 2100 Sablé . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Verrouillage 1 point . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Avec TVR (sans tapée haute) . Hauteur d'allège maçonnerie = 1400mm . Hauteur de poignée standard 	1		582,23	582,23
 <p>Garage : Coulissant 2 vantaux 2 rails Larg 2000 mm x Haut 550 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Noir RAL 2100 Sablé . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Double vitrage sécurité 44/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Verrouillage 1 point . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Hauteur d'allège maçonnerie = 1600mm . Hauteur de poignée standard 	2		637,35	1 274,70

Total achat : 11 385,55 €