



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN

Référence : CATHALA PRUVOT

LABEGE, LE 16/02/2023

Accusé de réception N° 2023020399


LIVRAISON SEMAINE 18



CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<p><u>Repère : 0000000001</u></p> 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL 	2400	2150	864,79	864,79

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL	2400	2150	846,85	846,85
Repère : 0000000003 	2	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 310 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL	2600	1000	631,86	1 263,72

MONTANT TOTAL H.T. 2 975,36 €

T.V.A. à 20,00 % 595,07 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 3 570,43 €