

Commercial - LALOI MENUISERIES

De: Fabien Cabanes <sarlfif@gmail.com>
Envoyé: vendredi 3 mars 2023 10:47
À: commercial@laloi-menuiseries.com
Objet: Commande FIF - Ref : GARB - 113 route d'Albi
Pièces jointes: Commande FIF - FERMETURES ISOLATION FENÊTRES N°032300110.pdf

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint ma commande : Ref : GARB - 113 route d'Albi.

Il nous faudrait quelques info supplémentaire.

- Les côtes du panneau sandwich du châssis fixe en M1 ht 900 * L 675

ainsi que celle du panneau en M5 ht 330 * L650

- Il faudrait que tout les châssis soit assemblé et panneau et carreaux à part.


- Et voir avec Benjamin ce qui est possible de faire niveau délai, il nous les faudrait S16 - 17 au plus tard

En vous remerciant par avance

Cordialement

Emilie

FIF - FERMETURES ISOLATION FENÊTRES
16 Avenue René Cassin
31570 SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE
Tél. : 06 62 69 13 36
E-mail : sarlfif@gmail.com
Site web : www.fermetures-isolation-fenetres.fr



**FERMETURES
ISOLATION
FENETRES**

FIF - FERMETURES ISOLATION FENÊTRES
16 Avenue René Cassin

31570 SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE

Tél. 06 62 69 13 36

Email : sarlfif@gmail.com

Site : www.fermetures-isolation-fenetres.fr

COMMANDE

N° 032300110


Date : 03/03/2023


LALOI Menuiseries
156 Impasse de la bourgade
31670 LABEGE
France



PRIX ACHAT

Référence commande : GARB/022300078

Nº		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
1		<p>Fenêtres à Frappe LALOI Menuiseries Gamme FR67 Rupture Thermique totale Classement A4 E7B VC2 Uw : 1,3 W/m².K - Sw : 0.64 - Tlw .62 Laquage Qualicoat Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p>M1 : Ensemble composé Haut 2560 mm x Larg 2660 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - M1 : Châssis fixe : Haut 1250 mm x Larg 1985 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Aluminium blanc RAL 9006 Satiné . Pose en rénovation . Dimensions passage FAB . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 66 mm (4 côtés) . Cornières 60°30 (3côtés) et bavette 90°30 . Double vitrage sécurité 44°/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir - M1 : Châssis fixe : Haut 410 mm x Larg 1985 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Aluminium blanc RAL 9006 Satiné . Pose en rénovation . Dimensions passage FAB . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 66 mm (4 côtés) . Cornières 60°30 (3côtés) et bavette 90°30 . Double vitrage sécurité 44°/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir - M1 : Châssis fixe : Haut 1250 mm x Larg 675 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Aluminium blanc RAL 9006 Satiné . Pose en rénovation . Dimensions passage FAB . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 66 mm (4 côtés) . Cornières 60°30 (3côtés) et bavette 90°30 . Panneau sandwich autres teintes . Intercalaire Warm Edge coloris noir - M1 : Châssis fixe : Haut 410 mm x Larg 675 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Aluminium blanc RAL 9006 Satiné . Pose en rénovation . Dimensions passage FAB . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 66 mm (4 côtés) . Cornières 60°30 (3côtés) et bavette 90°30 . Panneau sandwich autres teintes . Intercalaire Warm Edge coloris noir - M1 : Châssis fixe : Haut 900 mm x Larg 1985 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Aluminium blanc RAL 9006 Satiné . Pose en rénovation . Dimensions passage FAB . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 66 mm (4 côtés) . Cornières 60°30 (3côtés) et bavette 90°30 . Panneau sandwich autres teintes . Intercalaire Warm Edge coloris noir Allège 55 mm - M1 : Châssis fixe : Haut 900 mm x Larg 675 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Aluminium blanc RAL 9006 Satiné . Pose en rénovation . Dimensions passage FAB . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 66 mm (4 côtés) . Cornières 60°30 (3côtés) et bavette 90°30 . Panneau sandwich autres teintes . Intercalaire Warm Edge coloris noir Intégration de 2 boîtes aux lettres 	1	2 659,29	2 659,29
		<p>→ Demander réservations à la SANFIMA pour l'intégration de ces BAL -</p>			

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
7		<p>Porte à usage intensif LALOI Menuiseries Gamme PL67 Rupture Thermique totale 1 millions de cycles classe 8 Classement A4 E8B VA3 Uw : 1.5 W/m².K - Sw : 0.39 - Tlw .50* Laquage Qualicoat *Porte 1 vantail (L1.06 x H2.18) - Ug 1.0 Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p>M2 : Ensemble composé Haut 2495 mm x Larg 2615 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - M2 : Châssis fixe : Haut 2150 mm x Larg 557 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Aluminium blanc RAL 9006 Satiné . Pose en rénovation . Dimensions passage FAB . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 66 mm (4 côtés) . Cornières 60*30 (3côtés) et bavette 90*30 . Double vitrage sécurité 44/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . 1 traverse intermédiaire (120mm) . Hauteur spécifique traverse 1 (fournir schéma) = 900mm - M2 : Porte lourde avec serrure et seuil PMR 2 vantaux : Haut 2150 mm x Larg 1500 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Aluminium blanc RAL 9006 Satiné . Pose en rénovation . Dimensions passage FAB . Dormant rénovation de 67 mm . Seuil PMR à rupture thermique . Couvres joint de 66 mm (4 côtés) . Cornières 60*30 (3côtés) et bavette 90*30 . Double vitrage sécurité 44/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Gâche électrique . Poignée extérieure : Poignée aileron . Poignée intérieure : Béquille . Crémone pompier . Ferme porte à glissière . Hauteur de poignée standard - Porte 2/3 1/3 Vue inter(920mm / 580 mm) <ul style="list-style-type: none"> - M2 : Châssis fixe : Haut 2150 mm x Larg 558 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Aluminium blanc RAL 9006 Satiné . Pose en rénovation . Dimensions passage FAB . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 66 mm (4 côtés) . Cornières 60*30 (3côtés) et bavette 90*30 . Double vitrage sécurité 44/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . 1 traverse intermédiaire (120mm) . Hauteur spécifique traverse 1 (fournir schéma) = 900mm - M2 : Châssis fixe : Haut 345 mm x Larg 2615 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Aluminium blanc RAL 9006 Satiné . Pose en rénovation . Dimensions passage FAB . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 66 mm (4 côtés) . Cornières 60*30 (3côtés) et bavette 90*30 . Double vitrage sécurité 44/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . 2 meneaux toute hauteur . Positionnement spécifique des meneaux (schéma à fournir) Meneaux en Alignements des Châssis Fixes 	1	3 602,86	3 602,86

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
11		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p>M3 : Ensemble composé</p> <p>Haut 2495 mm x Larg 2605 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - M3 : Châssis fixe : Haut 1250 mm x Larg 1805 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Aluminium blanc RAL 9006 Satiné . Pose en rénovation . Dimensions passage <i>FAB</i> . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 66 mm (4 côtés) . Cornières 60°30 (3côtés) et bavette 90°30 . Double vitrage sécurité 44°/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir - M3 : Châssis fixe : Haut 345 mm x Larg 1805 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Aluminium blanc RAL 9006 Satiné . Pose en rénovation . Dimensions passage <i>FAB</i> . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 66 mm (4 côtés) . Cornières 60°30 (3côtés) et bavette 90°30 . Double vitrage sécurité 44°/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir - M3 : Ouvrant à la française caché 1 vantail : Haut 1250 mm x Larg 800 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Aluminium blanc RAL 9006 Satiné . Pose en rénovation . Dimensions passage <i>FAB</i> . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 66 mm (4 côtés) . Cornières 60°30 (3côtés) et bavette 90°30 . Double vitrage sécurité 44°/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . 1 vantail oscillo-battant . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à gauche (vue intérieure) . Hauteur de poignée standard - M3 : Châssis fixe : Haut 345 mm x Larg 800 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Aluminium blanc RAL 9006 Satiné . Pose en rénovation . Dimensions passage <i>FAB</i> . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 66 mm (4 côtés) . Cornières 60°30 (3côtés) et bavette 90°30 . Double vitrage sécurité 44°/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir - M3 : Châssis fixe : Haut 900 mm x Larg 2605 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Aluminium blanc RAL 9006 Satiné . Pose en rénovation . Dimensions passage <i>FAB</i> . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 66 mm (4 côtés) . Cornières 60°30 (3côtés) et bavette 90°30 . Panneau sandwich coloris 9010 . Intercalaire Warm Edge coloris noir 	1	2 219,47 2600,83	2 219,47
16		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p>M5 : Ensemble composé</p> <p>Haut 1570 mm x Larg 650 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - M5 : Ouvrant à la française caché 1 vantail : Haut 1240 mm x Larg 650 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant . Pose en rénovation . Dimensions passage . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 66 mm (4 côtés) . Cornières 60°30 (3côtés) et bavette 90°30 . Double vitrage sécurité 44°/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . 1 vantail oscillo-battant . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à gauche (vue intérieure) . Hauteur de poignée standard . Attention poteau de liaison entre le châssis Fixe et cette ouvrant pour cloison - M5 : Châssis fixe : Haut 330 mm x Larg 640 mm <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant . Posé en rénovation . Dimensions passage . Dormant rénovation de 67 mm . Couvres joint de 66 mm (4 côtés) . Cornières 60°30 (3côtés) et bavette 90°30 . Panneau sandwich autres teintes . Intercalaire Warm Edge coloris noir Condamnation d'un vantail sur OF 2V PVC 	1	769,39	769,39

Total HT : 9 251,01 €