



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN

Référence : SONIREX / BLAGNY

LABEGE, LE 20/03/2023

Accusé de réception N° 2023030614


LIVRAISON SEMAINE 22



CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau 1 x 2400,0 Tapée supérieure P1060 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT ISO 160	2400	2150	701,00	701,00

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation 1 x 2400,0 Tapée supérieure P1060 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT ISO 160	2400	2150	719,00	719,00
Repère : 0000000003 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 1 x 1200,0 Tapée supérieure P1060 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 310 Finition : RAL BLANC 9010 BRILLANT ISO 160	1200	1050	378,00	378,00

MONTANT TOTAL H.T. 1 798,00 €

T.V.A. à 20,00 % 359,60 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 2 157,60 €