



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

**BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN**

Référence : LAURENT J.PAUL

LABEGE, LE 29/06/2022

Accusé de réception N° 2022061391

LIVRAISON SEMAINE 41

*CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.
LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUivant LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.*

Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|--|-----|--|------|------|----------|----------|
| Repère : 0000000001  | 1 | Coulissant GALANDAGE 4 Vt 2 Rail 67CL32 Ouvrant à Droite - Rail aluminium - Chicane super renforcée - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées - Profil intérieure 3 cotés pour porte fenêtre - CHICANE MACONNERIE CL32 - TVR Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD | 4000 | 2200 | 1 697,79 | 1 697,79 |
| | | | | | | |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|--|-----|--|------|------|---------|---------|
| <u>Repère : 0000000002</u>  | 1 | Coulissant GALANDAGE 2 Vt 1 Rail 67CL32 Ouvrant à Droite <ul style="list-style-type: none"> - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600) - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées - Profil intérieure 3 cotés pour porte fenêtre - TVR - CHICANE MACONNERIE CL32 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD | 2000 | 2200 | 953,68 | 953,68 |
| <u>Repère : 0000000003</u>  | 1 | - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation 1 x 1600,0 Tapée supérieure P1060 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 300 Finition : RAL 7016 FSD ISO 160 | 1600 | 950 | 461,01 | 461,01 |
| | | | | | | |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|--|----------|---|-------------|------------|---------------|-----------------|
| <u>Repère : 0000000004</u>  | 3 | <p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm <p>Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation <p>1 x 2000,0 Tapée supérieure P1060</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 300</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>ISO 160</p> | 2000 | 750 | 475,57 | 1 426,71 |
| <u>Repère : 0000000005</u>  | 1 | <p>- Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm <p>Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation <p>1 x 2000,0 Tapée supérieure P1060</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 300</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>ISO 160</p> | 1200 | 750 | 357,52 | 357,52 |
| | | | | | | |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|---------------------|-----|---|-----|------|---------|---------|
| Repère : 0000000006 | 3 | <p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1062 - Cornière alu 20x30 <p>Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7016 FSD</p> | 600 | 750 | 285,67 | 857,01 |
| Repère : 0000000007 | 1 | <p>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm - Tapée supérieure P1062 - Cornière alu 20x30 <p>Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7016 FSD</p> | 500 | 750 | 223,16 | 223,16 |
| Repère : 0000000008 | 2 | <p>- châssis fixe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm <p>Elargisseur isolation +40 mm 2 hauteurs Elargisseur isolation +40 mm 2 hauteurs</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 160mm <p>1 x 600,0 Tapée supérieure P1063 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7016 FSD ISO TOTALE 240</p> | 600 | 1850 | 232,43 | 464,86 |
| | | | | | | |

| | Qté | Désignation | L | H | P.U. HT | P.T. HT |
|---------------------|-----|---|------|------|---------|---------|
| Repère : 0000000009 | 1 | <p>- Ouvrant à la française 1 vantail - Seuil tubulaire 20mm Ouvrant à Gauche - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées Iso total 160mm Sans TVR sans bavette - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD OUVERTURE INT TIRANT GAUCHE</p> | 1000 | 2150 | 980,76 | 980,76 |

MONTANT TOTAL H.T. **7 422,50 €**

T.V.A. à 20,00 % **1 484,50 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **8 907,00 €**