





	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005 	3	- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 400 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL ISO 140	1200	1250	551,15	1 653,45
Repère : 0000000006 	1	- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévues avec TVR fabrication -5mm - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 400 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL ISO 140	1200	1250	533,21	533,21
Repère : 0000000007 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Hauteur Poignée : 400 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL ISO 140	600	1250	369,96	369,96
Repère : 0000000008 	1	- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévues sans TVR - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 - TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7035 SATINE POUR PROFIL ISO 140	600	950	331,29	331,29

+ Mortaise Seule