



**FERMETURES  
ISOLATION  
FENETRES**

**FIF - FERMETURES ISOLATION FENÊTRES**  
16 Avenue René Cassin

**31570 SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE**

Tél. 06 62 69 13 36

Email : sarlfif@gmail.com

Site : www.fermetures-isolation-fenetres.fr

**COMMANDE**

N° 052300142

Date : 11/05/2023

**LALOI Menuiseries**

156 Impasse de la bourgade

**31670 LABEGE**



France



8127

*CDE 2023 05 0993*

**PRIX ACHAT**

Référence commande : SAMMITO/052300099

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
1		<p>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2* Uw: 1,4 W/m².K - SW 0,64 - Tlw 0,65* Acoustique: 34 (-1,-2) Db* Laquage Qualicoat *PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p><b>Cuisine : Galandage 2 vantaux 2 rails</b>  <b>Haut 1050 mm x Larg 1800 mm</b></p>	1	789,00	789,00
		<ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>. Pose en applique</li> <li>. Dimensions tableau</li> <li>. Dormant pour isolation de 240mm</li> <li>. Poignée 20° sur vantail principal</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m³)</li> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Verrouillage 1 point</li> <li>. Refoulement à droite (vue intérieure)</li> <li>. Rails ALUMINIUM</li> <li>. Joint EPDM sur montant</li> <li>. Roulettes réglables</li> <li>. Avec TVR (sans tapée haute)</li> <li>. Hauteur d'allège maçonnerie = 1000mm</li> <li>. Hauteur de poignée standard</li> <li>Sous réserve de refoulement suffisant</li> </ul>			
2		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p><b>Salon : Galandage 2 vantaux 2 rails</b>  <b>Haut 2150 mm x Larg 3000 mm</b></p>	1	1 342,50	1 342,50
		<ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>. Pose en applique</li> <li>. Dimensions tableau</li> <li>. Dormant pour isolation de 240mm</li> <li>. Poignée 20° sur vantail principal</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m³)</li> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Verrouillage 3 points</li> <li>. Refoulement à droite (vue intérieure)</li> <li>. Rails ALUMINIUM</li> <li>. Joint EPDM sur montant</li> <li>. Roulettes réglables</li> <li>. Avec TVR (sans tapée haute)</li> <li>. Hauteur de poignée standard</li> <li>Sous réserve de refoulement suffisant</li> </ul>			

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
3		<p>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2*  Uw : 1,4 W/m².K - SW 0.64 - Tlw 0.65*  Acoustique : 34 (-1,-2) Db*  Laquage Qualicoat  *PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique  Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V2</p> <p><b>Salle d'eau : Coulissant 2 vantaux 2 rails</b>  Haut 600 mm x Larg 1800 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>. Pose en applique</li> <li>. Dimensions tableau</li> <li>. Dormant pour isolation de 140mm</li> <li>. Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²)</li> <li>. Remplissage vitrage G200</li> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Verrouillage 1 point</li> <li>. Vantail de service à droite (vue intérieure)</li> <li>. Rails ALUMINIUM</li> <li>. Joint EPDM sur montant</li> <li>. Roulettes réglables</li> <li>. Avec TVR (sans tapée haute)</li> <li>. Hauteur d'allège maçonnerie = 1400mm</li> <li>. Hauteur de poignée standard</li> </ul>	1	443,65	443,65
4		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V2</p> <p><b>Salon : Coulissant 2 vantaux 2 rails</b>  Haut 1050 mm x Larg 1600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité</li> <li>. Pose en applique</li> <li>. Dimensions tableau</li> <li>. Dormant pour isolation de 140mm</li> <li>. Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²)</li> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Verrouillage 1 point</li> <li>. Vantail de service à droite (vue intérieure)</li> <li>. Rails ALUMINIUM</li> <li>. Joint EPDM sur montant</li> <li>. Roulettes réglables</li> <li>. Mortaise + grille hygroréglable sur menuiserie</li> <li>. Avec TVR (sans tapée haute)</li> <li>. Hauteur d'allège maçonnerie = 1100mm</li> <li>. Hauteur de poignée standard</li> </ul>	1	515,38	515,38

Total HT : 3 090,53 €