

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coulissant 2 vantaux CL 32</li> <li><b>Ouvrant à Droite</b></li> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 140mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</li> <li>- Mortaise seule pour grille de ventilation</li> <li>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</li> <li>Hauteur Poignée : 1050</li> <li>Finition : RAL 7016 FSD</li> </ul>	1800	2150	647,00	647,00
Repère : 0000000006	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coulissant 2 vantaux CL 32</li> <li><b>Ouvrant à Droite</b></li> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- 1 Poignée sarena 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coulissant 2 rails</li> <li>- Iso totale 140mm</li> <li>- Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> <li>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</li> <li>Hauteur Poignée : 310</li> <li>Finition : RAL 7016 FSD</li> </ul>	2400	1050	569,21	569,21
Repère : 0000000007	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2</li> <li><b>Ouvrant à Droite</b></li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1</li> <li>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</li> <li>Hauteur Poignée : 980</li> <li>Finition : RAL 7016 FSD</li> <li>ISO 140</li> </ul>	1400	2150	697,50	697,50

+ Mortaise Seule