

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2</li> <li>Ouvrant à Droite</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coupé droite</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Cornière alu 20x30</li> <li>Oscillo battant 1 vantail</li> <li>Vitrage 4/20/4 Gaz argon Intercalaire WE</li> <li>Hauteur Poignée : 400</li> <li>Finition : RAL 7016 FSD</li> </ul>	900	1100	364,56	364,56
Repère : 0000000003	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2</li> <li>Ouvrant à Droite</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coupé droite</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>- Mortaise seule pour grille de ventilation</li> <li>Vitrage 4/20/4 Gaz argon Intercalaire WE</li> <li>Hauteur Poignée : 980</li> <li>Finition : RAL 7016 FSD</li> </ul>	1200	2050	642,89	642,89
Repère : 0000000004	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- châssis fixe</li> <li>- Menuiseries pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Dormant neuf coupé droite</li> <li>- Iso totale 120mm</li> <li>Vitrage 4/20/4 Gaz argon Intercalaire WE</li> <li>Hauteur Poignée : 0</li> <li>Finition : RAL 7016 FSD</li> </ul>	600	2000	218,22	218,22
Repère : 0000000005	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coulissant 3 vantaux CL 32</li> <li>Ouvrant à Droite</li> <li>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</li> <li>- 1 Poignée sarana 20°</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- 1 Poignée Cuvette Sidelock Ferco</li> <li>- 1 Serrure 3 points sidelock Ferco (L600)</li> <li>- Menuiseries pour pose en applique avec TVR</li> <li>- Applique à gauche / droite</li> <li>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</li> <li>- Tapées rapportées</li> </ul> <p>Iso total 180mm avec TVR</p> <p>- Couvre Joint Intérieur de 3 cotés</p> <p>- recouvrement plat de 26mm</p> <p>- RÉCUPÉRATEUR D'EAU RAPPORTÉ</p> <p>- Mortaise seule pour grille de ventilation</p> <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon Intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p>	3500	2150	1 233,55	1 233,55

Repère 03. 2 fabriquer avec

ferme 3 P + poignée réduite

R. LUNARDI

Bonne réception STC