



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE
Tél : 05.62.88.25.80 Fax : 05.62.88.32.81
Votre commercial : LALOI Benjamin

MENUISERIE BRIOL
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN

Tél client : 05 61 83 64 48
Mob. client : 06 09 73 60 11
LABEGE, LE 06/03/2018

Référence : MICHAUD

Accusé de réception N° 28030201

LIVRAISON SEMAINE 15


PORT DU DE 90 EUROS SI MONTANT < 2100 EUROS NET HT



CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.




LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.




Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	Couliss. 2 Vtx CL32 CD Ouvrant à Droite - Rail aluminium - CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL32 - CHICANE RENFORCEE RUPTURE NOIRE CL32 - MONTANT DE TETE CL 32 INDUSTRIEL - MONTANT DE TETE CL 32 INDUSTRIEL - *TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 67CL - TRAVERSE HAUTE CD 67CL Grille Ventilation 30 m3 Vitrage 4/20/4 FE GAZ ARGON WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD - Poignée Sarena VS + cuvette SF - Mortaise seule + grille ext - TVR - Seuil encastré 30 mm Isolation 140 mm Transmission thermique = 1.6 W/m²k Facteur solaire du châssis = 0.56	3000	2180	690.75	690.75

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	Couliss. 2 Vtx CL32 CD Ouvrant à Gauche - Rail aluminium - CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL32 - CHICANE RENFORCEE RUPTURE NOIRE CL32 - MONTANT DE TETE CL 32 INDUSTRIEL - MONTANT DE TETE CL 32 INDUSTRIEL - *TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 67CL - TRAVERSE HAUTE CD 67CL Grille Ventilation 30 m3 Vitrage 4/20/4 FE GAZ ARGON WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD - Poignée Sarena VS + cuvette SF - Mortaise seule + grille ext - TVR - Seuil encastré 30 mm Isolation 140 mm Transmission thermique = 1.6 W/m²k Facteur solaire du châssis = 0.56	3000	2180	690.75	690.75
Repère : 0000000003 	1	Couliss. 2 Vtx CL32 CD Ouvrant à Droite - Rail aluminium - CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL32 - CHICANE RENFORCEE RUPTURE NOIRE CL32 - MONTANT DE TETE CL 32 INDUSTRIEL - MONTANT DE TETE CL 32 INDUSTRIEL - *TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 67CL - TRAVERSE HAUTE CD 67CL Grille Ventilation 30 m3 Vitrage 4/20/4 FE GAZ ARGON WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD - Poignée Sarena VS + cuvette SF - Mortaise seule + grille ext - TVR - Seuil encastré 30 mm Isolation 140 mm Transmission thermique = 1.6 W/m²k Facteur solaire du châssis = 0.55	2400	2180	607.95	607.95

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000004 	3	Couliss. 2 Vtx CL32 CD Ouvrant à Droite - Rail aluminium - CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL32 - CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL32 - MONTANT DE TETE CL 32 INDUSTRIEL - MONTANT DE TETE CL 32 INDUSTRIEL - *TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 67CL - TRAVERSE HAUTE CD 67CL Grille Ventilation 30 m3 Vitrage 4/20/4 FE GAZ ARGON WE Hauteur Poignée : 300 Finition : RAL 7016 FSD - Poignée Sarena VS + cuvette SF - Mortaise seule + grille ext - TVR Isolation 140 mm Transmission thermique = 2.1 W/m²k Facteur solaire du châssis = 0.48	1800	950	393.35	1 180.05
Repère : 0000000005 	1	Couliss. 2 Vtx CL32 CD Ouvrant à Droite - Rail aluminium - CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL32 - CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL32 - MONTANT DE TETE CL 32 INDUSTRIEL - MONTANT DE TETE CL 32 INDUSTRIEL - *TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 67CL - TRAVERSE HAUTE CD 67CL Vitrage 4/20/4 FE ARGON WE DEPOLI Hauteur Poignée : 300 Finition : RAL 7016 FSD - Poignée Sarena VS + cuvette SF - TVR Isolation 140 mm Transmission thermique = 2.2 W/m²k	1400	750	335.98	335.98
Repère : 0000000006 	2	Fenêtre(s) OB 1 Vantail - O.Caché 67FR Ouvrant à Droite - Dormant neuf frappe/fixe - ISO 140mm coupe droite Vitrage SP10/14/4 FE GAZ ARGON WE DEPOLI Hauteur Poignée : 210 Finition : RAL 7016 FSD	600	950	296.98	593.96

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000007 	1	Fenêtre(s) OF 1 Vantail - O.Caché 67FR Ouvrant à Droite - - Paumelle 2 lames (Qte 2=H maxi 1250) - Dormant neuf frappe/fixe - ISO 140mm coupe droite Vitrage SP10/14/4 FE GAZ ARGON WE DEPOLI Hauteur Poignée : 210 Finition : RAL 7016 FSD <i>Système oscillo battant impossible (largeur trop étroite)</i>	400	950	217.08	217.08
Repère : 0000000008 	1	Fenêtre(s) OF 1 Vantail - O.Caché 67FR Ouvrant à Droite - - Paumelle 2 lames (Qte 2=H maxi 1250) - Dormant neuf frappe/fixe - ISO 140mm coupe droite Vitrage SP10/14/4 FE GAZ ARGON WE Hauteur Poignée : 210 Finition : RAL 7016 FSD <i>Système oscillo battant impossible (largeur trop étroite)</i>	400	750	187.57	187.57
Repère : 0000000009 	3	- Chassis Fixe - Dormant neuf frappe/fixe - ISO 140mm coupe droite Vitrage SP10/14/4 FE GAZ ARGON WE DEPOLI Finition : RAL 7016 FSD	600	1800	252.41	757.23
Repère : 0000000010 	1	Couliss. 2 Vtx CL32 CO Ouvrant à Gauche - Rail aluminium - CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL32 - CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL32 - MONTANT DE TETE CL 32 INDUSTRIEL - MONTANT DE TETE CL 32 INDUSTRIEL - Piece d ' Appui P8032 Rapportée de Face - Couvre Joint intérieur de 4 cotés - recouvrement plat de 26mm 1 x 1090.0 POTEAU DE LIAISON 90° 67 FR Vitrage SP10/14/4 FE GAZ ARGON WE Hauteur Poignée : 300 Finition : RAL 7016 FSD - Poignée Sarena VS + cuvette SF Isolation 140 mm Transmission thermique = 0.00 W/m²k	1600	950	484.09	484.09

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000011 	1	<ul style="list-style-type: none">- Chassis Fixe- Piece d ' Appui P8032 Rapportée de Face- Couvre Joint intérieur de 4 cotés- recouvrement plat de 26mm- Dormant périphérique réno frappe/fixe- Dormant de 67mm coupe d'onglet avec pieds de clippage Vitrage SP10/14/4 FE GAZ ARGON WE Finition : RAL 7016 FSD <i>ISOLATION 140 MM</i>	600	950	147.16	147.16

MONTANT TOTAL H.T. 5 892.57 €

T.V.A. à 20.00 % 1 178.51 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 7 071.08 €