

mdp
105 chemin de la chenae

13080 Luynes

Tel. 06 20 71 13 36

Fax.

E-mail : mdp13@hotmail.fr

EDF 2023091696

COMMANDÉ

N° 03722

Date : 06.09.2023

3143

LALOI MENUISERIES

156 Impasse de la bourgade





31670 LABEGE


France

PRIX ACHAT

Référence commande : 03010/Pontois alu

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
1		<p>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2*</p> <p>Uw: 1,4 W/m².K - SW 0,64 - TIW 0,65*</p> <p>Acoustique: 34 (-1,-2) Db*</p> <p>Laquage Qualicoat</p> <p>*PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique</p> <p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4</p> <p>01 : Galandage 1 vantail 1 rail</p> <p>Haut 2750 mm x Larg 1400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris lumière RAL 7035 satiné . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 180mm . Poignée 20° sur vantail principal . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m³) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Soubassement vitré (haut 2250 mm) → TRAVERSE . Remplissage dans soubassement : Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m³) . Verrouillage 3 points . Refoulement à gauche (vue intérieure) . Rails INOX . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Hauteur de poignée standard 	1	983,92	821,27
2		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4</p> <p>02 : Galandage 1 vantail 1 rail</p> <p>Haut 2750 mm x Larg 1330 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris lumière RAL 7035 satiné . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 180mm . Poignée 20° sur vantail principal . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m³) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Soubassement vitré (haut 2250 mm) → TRAVERSE . Remplissage dans soubassement : Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m³) . Verrouillage 3 points . Refoulement à gauche (vue intérieure) . Rails INOX . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Hauteur de poignée standard 	1	821,27	983,92

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
3		<p>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2* Uw : 1,4 W/m².K - SW 0.64 - TIW 0.65*</p> <p>Acoustique : 34 (-1,-2) Db*</p> <p>Laquage Qualicoat</p> <p>*PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique</p> <p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4</p> <p>03 : Coulissant 4 vantaux 2 rails</p> <p>Haut 2750 mm x Larg 3930 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris lumière RAL 7035 satiné . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Soubassement vitré (haut 2250 mm) → TRAVERSE . Remplissage dans soubassement : Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Verrouillage 3 points . Rails INOX . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Hauteur de poignée standard 	1	1 894,99 2098,98	1 894,99
4		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4</p> <p>04 : Galandage 1 vantail 1 rail</p> <p>Haut 2750 mm x Larg 1430 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris lumière RAL 7035 satiné . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 180mm . Poignée 20° sur vantail principal . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Soubassement vitré (haut 2250 mm) → TRAVERSE . Remplissage dans soubassement : Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Verrouillage 3 points . Refoulement à droite (vue intérieure) . Rails INOX . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Hauteur de poignée standard 	1	846,50 1014,72	846,50
5		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4</p> <p>05 : Coulissant 3 vantaux 3 rails</p> <p>Haut 2750 mm x Larg 3260 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris lumière RAL 7035 satiné . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 180mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Soubassement vitré (haut 2250 mm) → TRAVERSE . Remplissage dans soubassement : Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Verrouillage 3 points . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails INOX . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Hauteur de poignée standard 	1	1 636,54 1790,31	1 636,54
6		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4</p> <p>6/8 : Coulissant 2 vantaux 2 rails</p> <p>Haut 2750 mm x Larg 2100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris lumière RAL 7035 satiné . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Soubassement vitré (haut 2250 mm) → TRAVERSE . Remplissage dans soubassement : Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Verrouillage 3 points . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails INOX . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Hauteur de poignée standard 	2	1 045,75 1160,61 X 2	2 091,50

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
7		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4</p> <p>14/15/16 : Coulissant 2 vantaux 2 rails</p> <p>Haut 2200 mm x Larg 2100 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris lumière RAL 7035 satiné . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 160mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR ($Ug=1.1W/m^2K$, $TL=79\%$, $FS=61\%$, poids 20 kg/m^2) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Verrouillage 3 points . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails INOX . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Sans TVR (avec tapée haute pleine) . Hauteur de poignée standard 	3	923,10	2 769,30
					Total HT : 10 881,37 €

Commercial - LALOI MENUISERIES

De: mdp mdp <mdp13@hotmail.fr>
Envoyé: mercredi 6 septembre 2023 16:08
À: Commercial Laloi
Objet: Commande mdp / ref pontois
Pièces jointes: Commande mdp N°03722.pdf

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint ma commande. Ref pontois

Attention pose sous coffre mais pas de VR coffre bso donc pas de délimage de la traverse haute ! mais la hauteur tableau est la hauteur finie qu il me faut dos de profil !!

Téléphoner moi si vous avez rien compris

Chantier urgent !!! a fabriquer au plus vite !!!

Merci de m'envoyer votre accusé de réception et m'informer du délai de livraison au plus tôt.

Bonne réception.

Sincères salutations.

regis ombrouck

mdp
105 chemin de la chenaie

13080 Luynes
Tél. : 06 20 71 13 36 - Fax. :
E-mail : mdp13@hotmail.fr - Site web :