

**FERMETURES  
ISOLATION  
FENETRES**

**FIF - FERMETURES ISOLATION FENÊTRES**  
16 Avenue René Cassin

**31570 SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE**

Tél. 06 62 69 13 36

Email : [sarlifif@gmail.com](mailto:sarlifif@gmail.com)

Site : [www.fermetures-isolation-fenetres.fr](http://www.fermetures-isolation-fenetres.fr)

**COMMANDE**

N° 102300177

Date : 05/10/2023

**LALOI Menuiseries**

156 Impasse de la bourgade

**31670 LABEGE**

France


5150.

CDE 2023.10.18.82

**PRIX ACHAT**

Référence commande : BAILLON/01229

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
1		<p>Porte à usage intensif LALOI Menuiseries Gamme PL67            Rupture Thermique totale            1 millions de cycles classe 8            Classement A4 E8B VA3            Uw : 1.5 W/m².K - Sw : 0.39 - Tlw .50*            Laquage Qualicoat            *Porte 1 vantail (L1.06 x H2.18) - Ug 1.0            Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4</p> <p><b>Porte lourde avec serrure et seuil PMR 2 vantaux</b>  <b>Haut 1990 mm x Larg 1960 mm</b></p>	1	1 721,50	1 721,50
		<ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant</li> <li>. Pose en tunnel</li> <li>. Dimensions hors tout</li> <li>. Dormant rénovation de 67 mm</li> <li>. Seuil PMR à rupture thermique</li> <li>. Couvres joint de 26 mm (4 côtés)</li> <li>. Cornières 60*30 (3côtés) et bavette 90*30</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²)</li> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Ouverture extérieure</li> <li>. Sens d'ouverture à droite (vue intérieure)</li> <li>. Ferme porte à glissière</li> <li>. Hauteur de poignée standard</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT            +Prévoir tasseaux 30/50 + habillages feuillures</p>			
2		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4</p> <p><b>Porte lourde avec serrure et seuil PMR 2 vantaux</b>  <b>Haut 2025 mm x Larg 1710 mm</b></p>	1	1 651,50	1 651,50
		<ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant</li> <li>. Pose en tunnel</li> <li>. Dimensions hors tout</li> <li>. Dormant rénovation de 67 mm</li> <li>. Seuil PMR à rupture thermique</li> <li>. Couvres joint de 26 mm (4 côtés)</li> <li>. Cornières 60*30 (3côtés) et bavette 90*30</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²)</li> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Ouverture extérieure</li> <li>. Sens d'ouverture à droite (vue intérieure)</li> <li>. Ferme porte à glissière</li> <li>. Hauteur d'allège maçonnerie = 0mm</li> <li>. Hauteur de poignée standard</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT            Prévoir 3 tasseaux 50/50 + Habillages Feuillure + Tasseau de 20 pour seuil</p>			

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
3		<p>Fenêtres à Frappe LALOI Menuiseries Gamme FR67  Rupture Thermique totale  Classement A4 E7B VC2  Uw : 1.3 W/m<sup>2</sup>.K - Sw : 0.64 - Tiw .62  Laquage Qualicoat  Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4</p> <p><b>Ouvrant à la française caché 2 vantaux</b>  <b>Haut 1990 mm x Larg 1330 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant</li> <li>. Pose en tunnel</li> <li>. Dimensions hors tout</li> <li>. Dormant rénovation de 67 mm</li> <li>. Couvres joint de 26 mm (4 cotés)</li> <li>. Cornières 60*30 (3cotés) et bavette 90*30</li> <li>. Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m<sup>2</sup>K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m<sup>2</sup>)</li> <li>. Intercalaire Warm Edge coloris noir</li> <li>. Ouverture intérieure</li> <li>. Sens d'ouverture à droite (vue intérieure)</li> <li>. Hauteur d'allège maçonnerie = 1000mm</li> <li>. Hauteur de poignée standard</li> </ul> <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p> <p>Prévoir Dépose OF 2 vantaux + Plats inter</p>	1	-703,16 836,50	-703,16

Total HT :	4 076,16 €
------------	------------