

31270 CUGNAUX

Tél : 05 61 72 02 00

Fax : 05 61 92 20 05

email : comptoirdelamenuiserie@orange.fr

Internet : www.comptoir-menuiserie.com

Commande Achat Le 10 octobre 2023

Référence : CELIA / NEDJARI

LALOI, MENUISERIE ALU

156 IMPASSE DE LA BOURGADE

31670 LABEGE



FRANCE

Nos Réf. : D-23/04-15745




Semaine de livraison prévue : 49/2023

Votre contact : BLOT David



Réf. client : NEDJARI

Réf.	Libellé	Qté
	Coulissant 2 vtx 2 rails CL32 Hauteur 2150 mm, Largeur 1800 mm Pose en applique Dormant de 120 mm Refoulement à gauche Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Offre tout RAL Bicoloration Blanc 9010 int. / Teinte : 5003 granité ext. Tapées d'isolation 120 mm Rail aluminium Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena Poignée 20° Sarena Mortaise de ventilation ATTENTION HAUTEUR FABRICATION - POSE SOUS COFFRE TVR	1
SOUS-TOTAL : Coulissant 2 vtx 2 rails CL32		1
	Coulissant 2 vtx 2 rails CL32 Hauteur 2150 mm, Largeur 1800 mm Pose en applique Dormant de 120 mm Refoulement à droite Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Offre tout RAL Bicoloration Blanc 9010 int. / Teinte : 5003 granité ext. Tapées d'isolation 120 mm Rail aluminium Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge	1

LALOI, MENUISERIE ALU
156 IMPASSE DE LA BOURGADE
31670 LABEGE
FRANCE

Réf.	Libellé	Qté
	Fermeture 3 points Poignée 20° Sarena Poignée 20° Sarena Mortaise de ventilation ATTENTION HAUTEUR FABRICATION - POSE SOUS COFFRE TVR	1
SOUS-TOTAL : Couissant 2 vtx 2 rails CL32		1
	Ouvrant à la française caché 2 vtx FR67 Hauteur 1350 mm, Largeur 1200 mm, Hauteur d'allège 800mm Pose en applique Dormant de 120 mm Tirant droit Fermeture à frappe Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Offre tout RAL Bicoloration Blanc 9010 int. / Teinte : 5003 granité ext. Tapées d'isolation 120 mm Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge Mortaise de ventilation ATTENTION PAS DE TVR - POSE EN APPLIQUE - ISO DE 120 3 COTES	4
SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 2 vtx FR67		4
	Ouvrant à la française caché 2 vtx FR67 Hauteur 1350 mm, Largeur 1200 mm, Hauteur d'allège 800mm Pose en applique Dormant de 120 mm Tirant droit Fermeture à frappe Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Offre tout RAL Bicoloration Blanc 9010 int. / Teinte : 5003 granité ext. Tapées d'isolation 120 mm Vitrages isolants 4/20/4 FE et gaz argon Intercalaire Warm Edge ATTENTION PAS DE TVR - POSE EN APPLIQUE - ISO DE 120 3 COTES	2
SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 2 vtx FR67		2
	Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67 Hauteur 1350 mm, Largeur 600 mm, Hauteur d'allège 800mm Pose en applique Dormant de 120 mm Tirant droit Fermeture Oscillant-Battant 1 vtl Vue intérieure Cotes entre tapées	2

LALOI, MENUISERIE ALU
156 IMPASSE DE LA BOURGADE
31670 LABEGE
FRANCE

Réf.	Libellé	Qté
	Coloris : Offre tout RAL Bicoloration Blanc 9010 int. / Teinte : 5003 granité ext. Tapées d'isolation 120 mm Vitrages décoratifs 44° ITR/16/4 dépoli Intercalaire Warm Edge ATTENTION PAS DE TVR - POSE EN APPLIQUE - ISO DE 120 3 COTES	2
		2
SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67		2
	Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67 Hauteur 1350 mm, Largeur 600 mm, Hauteur d'allège 800mm Pose en applique Dormant de 120 mm Tirant droit Fermeture Oscillant-Battant 1 vtl Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Offre tout RAL Bicoloration Blanc 9010 int. / Teinte : 5003 granité ext. Tapées d'isolation 120 mm Vitrages décoratifs Dépoli 4/20/4 ITR Intercalaire Warm Edge ATTENTION PAS DE TVR - POSE EN APPLIQUE - ISO DE 120 3 COTES	1
		1
		1
		1
SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67		1
	Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67 Hauteur 1350 mm, Largeur 600 mm, Hauteur d'allège 800mm Pose en applique Dormant de 120 mm Tirant gauche Fermeture Oscillant-Battant 1 vtl Vue intérieure Cotes entre tapées Coloris : Offre tout RAL Bicoloration Blanc 9010 int. / Teinte : 5003 granité ext. Tapées d'isolation 120 mm Vitrages décoratifs Dépoli 4/20/4 ITR Intercalaire Warm Edge ATTENTION PAS DE TVR - POSE EN APPLIQUE - ISO DE 120 3 COTES	1
		1
		1
		1
SOUS-TOTAL : Ouvrant à la française caché 1 vtl FR67		1