



CDE 2023 10 19 65

**FERMETURES
ISOLATION
FENETRES**
8146.**COMMANDE**

N° 102300178

Date : 09/10/2023

FIF - FERMETURES ISOLATION FENÊTRES
16 Avenue René Cassin
31570 SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE

Tél. 06 62 69 13 36

Email : sarlfif@gmail.com

Site : www.fermetures-isolation-fenetres.fr

LALOI Menuiseries



156 Impasse de la bourgade

31670 LABEGE

France

PRIX ACHAT

Référence commande : FIF/102300136

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
1		<p>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2*</p> <p>Uw : 1,4 W/m².K - SW 0,64 - Tlw 0,65*</p> <p>Acoustique : 34 (-1,-2) Db*</p> <p>Laquage Qualicoat</p> <p>*PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique</p> <p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4</p> <p>Showroom : Coulissant 2 vantaux 2 rails</p> <p>Haut 1085 mm x Larg 2350 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Noir RAL 2100 Sablé . Pose en rénovation . Dimensions passage <i>FAB</i> . Dormant rénovation de 67 mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Couvres joint de 26 mm (4 côtés) . Cornières 60*30 (3côtés) et bavette 90*30 . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Verrouillage 1 point . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Hauteur d'allège maçonnerie = 1100mm . Hauteur de poignée standard <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p>	1	<i>739,00</i>	739,00
2		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4</p> <p>Showroom : Coulissant 2 vantaux 2 rails</p> <p>Haut 1085 mm x Larg 3555 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Noir RAL 2100 Sablé . Pose en rénovation . Dimensions passage <i>FAB</i> . Dormant rénovation de 67 mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Couvres joint de 26 mm (4 côtés) . Cornières 60*30 (3côtés) et bavette 90*30 . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Verrouillage 1 point . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Hauteur d'allège maçonnerie = 1100mm . Hauteur de poignée standard <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p> <p>Largeur 3555</p>	1	<i>881,50</i>	881,50

Total HT : 1 620,50 €