

CDE 2023112206



**FERMETURES
ISOLATION
FENETRES**

8151

COMMANDE

N° 112300188

Date : 20/11/2023

FIF - FERMETURES ISOLATION FENÊTRES

16 Avenue René Cassin

31570 SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE

Tél. 06 62 69 13 36

Email : sarl fif@gmail.com

Site : www.fermetures-isolation-fenetres.fr

LALOI Menuiseries

156 Impasse de la bourgade

31670 LABEGE

France

PRIX ACHAT

Référence commande : CABANES/112300146

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
1		<p>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2*</p> <p>Uw : 1,4 W/m².K - SW 0.64 - TIw 0.65*</p> <p>Acoustique : 34 (-1,-2) Db*</p> <p>Laquage Qualicoat</p> <p>*PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique</p> <p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4</p> <p>Cuisine : Coulissant 2 vantaux 2 rails</p> <p>Haut 1355 mm x Larg 1335 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant . Pose en rénovation . Dimensions passage FAB . Dormant rénovation de 67 mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Couvres joint de 66 mm (4 côtés) . Cornières 60*30 (3côtés) et bavette 90*30 . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Verrouillage 2 points . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Hauteur d'allège maçonnerie = 950mm . Hauteur de poignée standard <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p> <p>Découpe bas retour</p>	1	625,50	625,50
2		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4</p> <p>Salon : Coulissant 3 vantaux 3 rails</p> <p>Haut 2335 mm x Larg 1995 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant . Pose en rénovation . Dimensions passage FAB . Dormant rénovation de 128 mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Couvres joint de 66 mm (4 côtés) . Cornières 60*30 (3côtés) et bavette 90*30 . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Verrouillage 3 points . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Hauteur de poignée standard <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p> <p>Découpe seuil fonte</p>	1	1 324,50	1 324,50

Total HT :	2 609,50 €
------------	------------