



**FERMETURES
ISOLATION
FENETRES**

8101

COMMANDÉ

N° 112300193

Date : 27/11/2023

FIF - FERMETURES ISOLATION FENÊTRES
16 Avenue René Cassin

31570 SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE

Tél. 06 62 69 13 36
Email : sarlfif@gmail.com
Site : www.fermetures-isolation-fenetres.fr



LALOI Menuiseries
156 Impasse de la bourgade

31670 LABEGE
France

PRIX ACHAT

Référence commande : RUIZ/01232

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
1		<p>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2* Uw : 1,4 W/m².K - SW 0,64 - Tlw 0,65* Acoustique : 34 (-1,-2) Db* Laquage Qualicoat *PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4</p> <p>Cuisine : Coulissant 2 vantaux 2 rails Haut 1110 mm x Larg 1370 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant . Pose en rénovation . Dimensions passage <u>FAB</u> . Dormant rénovation de 67 mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Couvres joint de 66 mm (4 côtés) . Cornières 60*30 (3 côtés) et bavette 90*30 . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Verrouillage 1 point . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Mortaise + grille autoréglable sur menuiserie . Hauteur de poignée standard <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,50€ HT</p>	1	596,00	596,00
2		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4</p> <p>Chambre 2 : Coulissant 2 vantaux 2 rails Haut 1130 mm x Larg 1465 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 120mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Volet roulant . Lame en aluminium 39 mm . Manoeuvre du volet roulant électrique Somfy iO . Coffre non compris dans la hauteur, hauteur 170mm . Couleur Coffre : Blanc . Télécommande Telis 1 iO . Tablier du volet roulant en ALU : Blanc RAL 9010 . Verrouillage 1 point . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Mortaise de ventilation sur coffre . Hauteur de poignée standard . Manoeuvre du volet roulant à gauche (vue intérieure) <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,60€ HT</p> <p>Moteur RS100 avec smoove</p>	1	871,26	871,26

N°	Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
3	<p>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2* Uw: 1,4 W/m².K - SW 0,64 - Tlw 0,65*</p> <p>Acoustique: 34 (-1,-2) Db*</p> <p>Laquage Qualicoat</p> <p>*PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique</p> <p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4</p> <p>Séjour : Galandage 1 vantail 1 rail</p> <p>Haut 2180 mm x Larg 1155 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant Posé en applique Dimensions tableau Dormant pour isolation de 180mm Poignée 20° sur vantail principal Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) Intercalaire Warm Edge coloris noir Volet roulant Lame en aluminium 39 mm Manoeuvre du volet roulant électrique Somfy iO Coffre non compris dans la hauteur, hauteur 210mm Couleur Coffre : Blanc Télécommande Telis 1 iO Tablier du volet roulant en ALU : Blanc RAL 9010 Verrouillage 3 points Refoulement à gauche (vue intérieure) Rails ALUMINIUM Joint EPDM sur montant Roulettes réglables Hauteur de poignée standard Manoeuvre du volet roulant à droite (vue intérieure) <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,60€ HT</p> <p>Seuil encastré - grille de ventilation sur coffre</p> 	1	1 252,10	1 252,10
4	<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V4</p> <p>Séjour : Coulissant 3 vantaux 3 rails</p> <p>Haut 2180 mm x Larg 3200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> Couleur de la menuiserie : Blanc RAL 9010 Brillant Posé en applique Dimensions tableau Dormant pour isolation de 180mm Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) Intercalaire Warm Edge coloris noir Volet roulant Lame en aluminium 45 mm Manoeuvre du volet roulant électrique RS100 Coffre non compris dans la hauteur, hauteur 210mm Couleur Coffre : Blanc Télécommande Telis 1 iO Tablier du volet roulant en ALU : Blanc RAL 9010 Verrouillage 3 points Vantail de service à gauche (vue intérieure) Rails ALUMINIUM Joint EPDM sur montant Roulettes réglables Grille de ventilation sur coffre Hauteur de poignée standard Manoeuvre du volet roulant à gauche (vue intérieure) <p>Dont éco-contribution REP PMCB : 0,60€ HT</p> <p>Seuil encastré</p> <p>Moteur RS100 avec smooove</p> 	1	2 551,31	2 551,31

Total HT : 5 270,67 €