



156 Impasse de la Bourgade

31670 LABEGE

Tél : 05.62.88.25.80 Fax : 05.62.88.32.81

Votre commercial : LALOI Benjamin

**CLIENT PASSAGE
M MME WITTMAYER**

Référence : PECHBUSQUE

LABEGE, LE 25/04/2018

Accusé de réception N° 28040337

LIVRAISON SEMAINE 21

PORT DU DE 90 EUROS SI MONTANT < 2100 EUROS NET HT

CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.




Les vues proposées sont en vue intérieure.



DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001	2	<p>- Chassis Fixe - Dormant neuf frappe/fixe - ISO 140mm coupe droite Vitrage 4/20/4 FE GAZ ARGON Finition : RAL 7016 FSD TVR isolation 140 mm</p>	600	1750	200.00	400.00
Repère : 0000000002	1	<p>Couliss. 2 Vtx CL32 CD Ouvrant à Droite - Rail aluminium - CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL32 - CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL32 - MONTANT DE TETE CL 32 INDUSTRIEL - MONTANT DE TETE CL 32 INDUSTRIEL - *TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 67CL - TRAVERSE HAUTE CD 67CL Vitrage 4/20/4 FE GAZ ARGON Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7016 FSD - Poignée Sarena VS + cuvette SF - TVR Isolation 140 mm Transmission thermique = 0.00 W/m²k</p>	3000	1050	600.00	600.00

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000003	2	<p>Coulissant GALANDAGE 2 Vt 1 Rail 67CL32 Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL32 - MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32 - MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32 - Rail aluminium - Habillage Iso.INTERIEURE sur 3 cotés - donc 8010 Débit 1/2 Longueur - CHICANE MACONNERIE CL32 <p>Vitrage 4/20/4 FE GAZ ARGON</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poignée Sarena VS + cuvette SF - TVR <p>Isolation 170 mm</p> <p>Transmission thermique = 0.00 W/m²k</p>	2000	2180	700.00	1 400.00
Repère : 0000000004	1	<p>Couliss. 2 Vtx CL32 CD Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rail aluminium - CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL32 - CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL32 - MONTANT DE TETE CL 32 INDUSTRIEL - MONTANT DE TETE CL 32 INDUSTRIEL - *TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 67CL - TRAVERSE HAUTE CD 67CL <p>Grille Ventilation 30 m³</p> <p>Vitrage 4/20/4 FE GAZ ARGON</p> <p>Hauteur Poignée : 200</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Poignée Sarena VS + cuvette SF - Mortaise seule + grille autoréglable - tvr <p>Isolation 140 mm</p> <p>Transmission thermique = 0.00 W/m²k</p>	1800	1050	500.00	500.00
Repère : 0000000015	1	<p>Fenêtre(s) OB 1 Vantail - O.Caché 67FR Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dormant neuf frappe/fixe - ISO 140mm coupe droite <p>Vitrage 4/20/4 FE GAZ ARGON G200</p> <p>Hauteur Poignée : 210</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>isolation 140 mm</p>	600	750	422.00	422.00
Repère : 0000000005	1	<p>Fenêtre(s) OB 1 Vantail - O.Caché 67FR Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dormant neuf frappe/fixe - ISO 140mm coupe droite <p>Vitrage 4/20/4 FE GAZ ARGON</p> <p>Hauteur Poignée : 210</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>isolation 140 mm</p>	600	750	422.00	422.00

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000006	1	<p>Couliss. 2 Vtx CL32 CD Ouvrant à Droite - Rail aluminium - CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL32 - CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL32 - MONTANT DE TETE CL 32 INDUSTRIEL - MONTANT DE TETE CL 32 INDUSTRIEL - *TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 67CL - TRAVERSE HAUTE CD 67CL Grille Ventilation 30 m3 Vitrage 4/20/4 FE GAZ ARGON Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7016 FSD - Poignée Sarena VS + cuvette SF - Mortaise seule + grille autoréglable - TVR Isolation 140 mm Transmission thermique = 0.00 W/m²k</p>	1200	750	350.00	350.00
Repère : 0000000007	1	<p>Coulissant GALANDAGE 2 Vt 1 Rail 67CL32 Ouvrant à Droite - CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL32 - MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32 - MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32 - Rail aluminium - Habilage Iso.INTERIEURE sur 3 cotés - donc 8010 Débit 1/2 Longueur - CHICANE MACONNERIE CL32 Vitrage 4/20/4 FE GAZ ARGON Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD - Poignée Sarena VS + cuvette SF - TVR Isolation 170 mm Transmission thermique = 0.00 W/m²k</p>	1800	2180	650.00	650.00
Repère : 0000000008	1	<p>- Porte fenêtre serrure 3 points 1 Vtl "HAWAI" - Ouvrant visible de 108mm. Seuil PMR à rupture Ouvrant à Droite - - Paumelle Porte Légère Qt 4=H maxi 2200 Doublage 2H+1Lg Ht 140 Appui Décalé /S67 Couvre Joint 3 cotés 2H+1L 30mm - Dormant 3 cotés avec seuil PMR à rupture - Dormant de 67mm coupe d'onglet avec pieds de clippage Panneau 28 mm ral menuiserie Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD isolation 140 mm Transmission thermique = 0.00 W/m²k</p>	800	2000	600.00	600.00

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000009 	1	Ouvrant Fenêtre OF 2V 6630_O.Caché MPT Ouvrant à Droite - - Paumelle 2 lames (Qte 2=H maxi 1250) - Dormant neuf frappe/fixe - ISO 140mm coupe droite Vitrage 4/20/4 FE GAZ ARGON Hauteur Poignée : 220 Finition : RAL 7016 FSD isolation 140 mm Transmission thermique = 2.1 W/m²k Facteur solaire du châssis = 0.45	1400	750	340.00	340.00
Repère : 0000000010 	2	Coulissant GALANDAGE 2 Vt 1 Rail 67CL32 Ouvrant à Droite - CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL32 - MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32 - MONTANT OUVRANT RENFORCE CL32 - Rail aluminium - Habilage Iso.INTERIEURE sur 3 cotés - donc 8010 Débit 1/2 Longueur - CHICANE MACONNERIE CL32 Vitrage 4/20/4 FE GAZ ARGON Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD - Poignée Sarena VS + cuvette SF - TVR Isolation 170 mm Transmission thermique = 0.00 W/m²k	2000	2150	700.00	1 400.00
Repère : 0000000011 	1	Fenêtre(s) OB 1 Vantail - O.Caché 67FR Ouvrant à Gauche - Dormant neuf frappe/fixe - ISO 140mm coupe droite Grille Ventilation 30 m³ Vitrage 4/20/4 FE GAZ ARGON Hauteur Poignée : 210 Finition : RAL 7016 FSD - Mortaise seule + grille autoréglable - TVR Isolation 140 mm	600	950	250.00	250.00
Repère : 0000000012 	1	Fenêtre(s) OB 1 Vantail - O.Caché 67FR Ouvrant à Gauche - Dormant neuf frappe/fixe - ISO 140mm coupe droite Vitrage 4/20/4 FE GAZ ARGON Hauteur Poignée : 210 Finition : RAL 7016 FSD Isolation 140 mm	600	950	250.00	250.00

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000013 	1	Fenêtre(s) OB 1 Vantail - O.Caché 67FR Ouvrant à Droite - Dormant neuf frappe/fixe - ISO 140mm coupe droite Vitrage 4/20/4 FE GAZ ARGON G200 Hauteur Poignée : 210 Finition : RAL 7016 FSD Isolation 140 mm	600	750	210.00	210.00
Repère : 0000000014 	1	Couliss. 2 Vtx CL32 CD Ouvrant à Droite - Rail aluminium - CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL32 - CHICANE SIMPLE RUPTURE NOIRE CL32 - MONTANT DE TETE CL 32 INDUSTRIEL - MONTANT DE TETE CL 32 INDUSTRIEL - *TRAVERSE BASSE CD ISO 120-140 67CL - TRAVERSE HAUTE CD 67CL Vitrage 4/20/4 FE GAZ ARGON Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD - Poignée Sarena VS + cuvette SF - TVR Isolation 140 mm Transmission thermique = 0.00 W/m²k	1800	1790	600.00	600.00

MONTANT TOTAL H.T. **8 394.00 €**

T.V.A. à 20.00 % **1 678.80 €**

MONTANT TOTAL T.T.C. **10 072.80 €**

Livraison

242 avenue de grande bretagne

toulouse

adresse à confirmer