

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2023102011 ROQUEVAIRE LOT 1

Client : MDP 0001 MDP

LOT :

REPERE : 00000000001

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD

Ouvrant à Droite

COLORIS : Ouvrant:9010B

RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 2

Largeur = 2370,0


Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2150,0

Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0

Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD VR + PAT160CDDC + DRN99932 + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GVAUTO

| Référence | Désignation | Coloris | Qté | Débit | Coupe | | | |
|-----------|---------------------------------|---------|-----|--------|------------|---|--|---|
| AL | | | | | | | | |
| N03123H | CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE | L1 S9 | 2 | 2059,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03127 | CHICANE SIMPLE FROIDE CL32 | L1 S9 | 2 | 2059,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| N03631 | ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON | B | 4 | 2342,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| N99932 | RALLONGE ISO COUPE DROITE +20 M | L1 S9 | 4 | 2145,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| P1060 | TAPEE SUPERIEURE COUPE DROITE D | L1 S9 | 2 | 2370,0 | 90.0/ 90.0 | + | | M |
| U03024 | MONTANT CD ISO 140 67CL | L1 S9 | 4 | 2145,0 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03027 | TRAVERSE HAUTE CD 67CL | L1 S9 | 2 | 2370,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03034 | TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12 | L1 S9 | 2 | 2370,0 | 90.0/ 90.0 | | | T |
| U03120 | MONTANT DE TETE CL 32 | L1 S9 | 4 | 2059,8 | 90.0/ 90.0 | | | M |
| U03122 | TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32 | L1 S9 | 8 | 1121,8 | 90.0/ 90.0 | | | T |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|-------|----|-------|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| A1039 | BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R | L1 S9 | 2 | paire | | | | |
| A2000 | PARE TEMPETE A VOLET | L1 S9 | 2 | pièce | | | | |
| H03201 | CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL | B | 8 | pièce | | | | |
| V53013 | BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C | L1 S9 | 8 | pièce | | | | |
| V55006 | PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU | L1 S9 | 2 | paire | | | | |
| V55045 "N"NOIR | MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS | L1 S9 | 2 | paire | | | | |
| V55047 "N"NOIR | MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO | L1 S9 | 2 | paire | | | | |
| V6001 | VIS INOX 4.2 X 11 | B | 30 | pièce | | | | |
| FE | | | | | | | | |
| G-24080-00-0-1 | GACHE PONCTUELLE A CLAMER | B | 12 | pièce | | | | |
| G-25000-76-0-1 | CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C | B | 4 | pièce | | | | |
| LO | | | | | | | | |
| BT150448 | Pattes Isolation 160mm | B | 20 | pièce | | | | |
| CPLG0085 | Clameau losange dormant CD 67 | B | 20 | pièce | | | | |
| CTHBT0003 | Cale de rupture TH pour BT | B | 20 | pièce | | | | |
| SV | | | | | | | | |
| 364595 | GRILLE AERATION AUTOREGLABLE BL | L1 | 2 | pièce | | | | |
| 364882A | GRILLE PLATE BLANC | L1 | 2 | pièce | | | | |
| INV101055 | POIGNEE SARENA 20° DR | L1 | 4 | pièce | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------|---|-----|----|--|--|--|--|
| AL | | | | | | | | |
| 36206 | BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m | B | 8,2 | ml | | | | |

| Référence | Ep | Désignation | Qté | Larg. | Haut. |
|-----------|----|----------------------------|-----|-------|-------|
| SL #0 | 28 | 4/20/4 FE intercalaire alu | 4 | 1113 | 1945 |