



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN

Référence : DELON

LABEGE, LE 21/02/2022

Accusé de réception N° 2022020353


LIVRAISON SEMAINE 22




CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.




LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.



Les vues proposées sont en vue intérieure.


DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<p>Repère : 0000000001</p> 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD Transmission thermique = 0.00 W/m²k 	3000	2185	711,53	711,53

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD Transmission thermique = 0.00 W/m²k 	1800	2185	548,52	548,52
Repère : 0000000003 	2	<ul style="list-style-type: none"> - Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 300 Finition : RAL 7016 FSD Transmission thermique = 0.00 W/m²k 	2000	950	433,02	866,04
Repère : 0000000004 	2	<ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 140mm - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 2 vantaux - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7016 FSD 	1800	950	526,79	1 053,58

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre 2 vantaux ouvrants cachés V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 140mm - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 2 vantaux Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7016 FSD	1800	950	511,35	511,35
Repère : 0000000006 	1	P.Fenêtre(s) OF 1VTL/Seuil O.Visible F37 Ouvrant à Gauche <ul style="list-style-type: none"> - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite / seuil PMR - Iso totale 140mm Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 980 Finition : RAL 7016 FSD	900	2150	565,61	565,61
Repère : 0000000007 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 140mm - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 Oscillo battant 1 vantail Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Hauteur Poignée : 980 Finition : RAL 7016 FSD	600	2000	439,25	439,25

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000008 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 140mm - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7016 FSD	600	800	231,85	231,85
Repère : 0000000009 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 140mm - Tapée supérieure P1061 - Cornière alu 20x30 Ouvrant à la française 1 vantail Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE imprimé 200 Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7016 FSD	600	800	232,94	232,94
Repère : 0000000010 	1	<ul style="list-style-type: none"> - châssis fixe - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 140mm - Cornière alu 20x30 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7016 FSD	2000	1000	245,42	245,42

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000011	1	 <ul style="list-style-type: none"> - Ouvrant à la française 1 vantail - Seuil tubulaire 20mm <p>Ouvrant à Gauche</p> <ul style="list-style-type: none"> - SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Tapées rapportées <p>Iso total 140mm Sans TVR sans bavette</p> <ul style="list-style-type: none"> - Couvre Joint intérieur de 3 cotés - recouvrement plat de 26mm - Dormant porte Lourde de 67mm - Hauteur profil 78.3 mm - Seuil PMR <p>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE depoli</p> <p>Avec petits-bois : PB 26*8 7016</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p> <p>Transmission thermique = 0.20 W/m²k</p>	1000	2150	916,81	916,81

MONTANT TOTAL H.T. 6 322,90 €

T.V.A. à 20 % 20,00 % 1 264,58 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 7 587,48 €