



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN

Référence : LEPAN

LABEGE, LE 30/08/2021

Accusé de réception N° 2021081234


LIVRAISON SEMAINE 48




CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICIATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE - Hauteur Poignée : 1050 - Finition : RAL 7016 FSD - Transmission thermique = 0.00 W/m²k 	3000	2150	673,06	673,06

<p>Repère : 0000000002</p> 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - Rail aluminium - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD Transmission thermique = 0.00 W/m²k 	3000	2150	673,06	673,06
<p>Repère : 0000000003</p> 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD Transmission thermique = 0.00 W/m²k 	1800	2150	529,97	529,97
<p>Repère : 0000000004</p> 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD Transmission thermique = 0.00 W/m²k 	1800	2150	544,88	544,88

MONTANT TOTAL H.T.	2 420,97 €
T.V.A. à 20 % 20,00 %	484,19 €
MONTANT TOTAL T.T.C.	2 905,16 €