


LOT : REPERE : 00000000001
CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD
Ouvrant à Gauche
COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT
Qté = 2 Largeur = 1400,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0
Hauteur = 2150,0 Jeux H = -5,0
H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D + GV

20° + COQUILLE ALUK

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	2	2059,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	2	2059,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	4	1372,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	L1 S9	4	2145,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	2	1400,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	L1 S9	2	1400,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	4	2059,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	8	636,8	90.0/ 90.0			T
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	2	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	2	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	8	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	8	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	L1 S9	2	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	2	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	2	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	12	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	4	pièce				
LA								
GV	- Mortaise seule	B	2	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	20	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	20	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	20	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	4	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	8,2	ml				

Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.
SL #1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	4	628	1945

FICHE DE FABRICATION

Affaire : 2024030594 ADL LEJEUNE

Client : GAMSO 0001 GAMSO MENUISERIE

LOT : REPERE : 00000000002

CHASSIS : Ouvrant 2Vtx / 2Rails CL32 CD


Ouvrant à Gauche

COLORIS : Ouvrant:9010B RAL BLANC 9010 BRILLANT

Qté = 1 Largeur = 3000,0 Jeux G = +28,0 D = +28,0

Hauteur = 2190,0 Jeux H = -5,0

H Poignée = 1050,0 Ep. Vitre = 28,0 mm



Conception : CD_VR + PAT140CDDC + DC2RI140CD + OC2V67C32D

20° + COQUILLE ALUK

Référence	Désignation	Coloris	Qté	Débit	Coupe			
AL								
N03123H	CHICANE SIMPLE RUPTURE BLANCHE	L1 S9	1	2099,8	90.0/ 90.0			M
N03127	CHICANE SIMPLE FROIDE CL32	L1 S9	1	2099,8	90.0/ 90.0			M
N03631	ANODISE NATUREL RAIL ALU PREMON	NA	2	2972,0	90.0/ 90.0			T
U03024	MONTANT CD ISO 140 67CL	L1 S9	2	2185,0	90.0/ 90.0			M
U03027	TRAVERSE HAUTE CD 67CL	L1 S9	1	3000,0	90.0/ 90.0			T
U03034	TRAVERSE BASSE CD RECUP ISO 12	L1 S9	1	3000,0	90.0/ 90.0			T
U03120	MONTANT DE TETE CL 32	L1 S9	2	2099,8	90.0/ 90.0			M
U03122	TRAVERSE D'OUVRANT 67CL32	L1 S9	4	1436,8	90.0/ 90.0			T
AL								
A1039	BOUCHON ETANCH.TRAV.BASSE CD R	L1 S9	1	paire				
A2000	PARE TEMPETE A VOLET	L1 S9	1	pièce				
H03201	CHARIOT SIMPLE REGLABLE 80KG CL	B	4	pièce				
V53013	BOUCHON ANTIDEGONDAGE CHICANE C	L1 S9	4	pièce				
V55006	PAIRE DE BOUCHON POUR RECUP EAU	L1 S9	1	paire				
V55045	MOUSSES ETANCH BASSE PR DORM IS	L1 S9	1	paire				
V55047	MOUSSES ETANCH HAUTE TOUTES ISO	L1 S9	1	paire				
FE								
G-24080-00-0-1	GACHE PONCTUELLE A CLAMER	B	6	pièce				
G-25000-76-0-1	CREMONE SLIDELOCK L600 D200 3C	B	2	pièce				
LO								
BT150445	Pattes Isolation 140mm	B	10	pièce				
CPLG0085	Clameau losange dormant CD 67	B	10	pièce				
CTHBT0003	Cale de rupture TH pour BT	B	10	pièce				
SV								
INV101055	POIGNEE SARENA 20° DR	L1	2	pièce				
AL								
36206	BROSSE FEUTRE EP 8 - 67CL (100m	B	4,2	ml				
Référence	Ep	Désignation	Qté	Larg.	Haut.			
SL								
#1	28	4/20/4 Gaz argon intercalaire WE	2	1428	1985			