



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

**BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN**

Référence : SCI ICK (1ERE TRANCHE)

LABEGE, LE 17/01/2023

Accusé de réception N° 2023010095

LIVRAISON SEMAINE 19


CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.




LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.



Les vues proposées sont en vue intérieure.

**ANNULE ET REMPLACE
SUITE ERREUR SAISI NOM CLIENT**

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<u>Repère : 0000000001</u> 	1	<ul style="list-style-type: none">- Ouvrant à l'anglaise 2 vantaux- Seuil tubulaire 20mm Ouvrant à Droite <ul style="list-style-type: none">- 1 Ferme porte applique- SERRURE 3 POINTS A PENNE PERROQUET- Menuiseries pose en applique sans TVR- Applique à gauche / droite / haut- Prévue sans TVR- Tapées rapportées Iso total 140mm Sans TVR sans bavette <ul style="list-style-type: none">- Couvre Joint intérieur de 3 cotés- recouvrement plat de 26mm- Dormant porte Lourde de 67mm- Hauteur profil 78.3 mm- Seuil PMR 44 ² /10/44 ² Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7022 SATINE OUVERTURE EXT POUSSANT GAUCHE CREMONE POMPIER FERME PORTE VANTAIL PRINCIPAL L1000	1800	2150	1 906,24	1 906,24

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<div>Repère : 0000000002</div> <div></div>	2	<div><div>- Couissant 2 vantaux CL 32</div><div>Ouvrant à Droite</div><div>- RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28</div><div>- 1 Poignée sarena 20°</div><div>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</div><div>- 1 Poignée sarena 20°</div><div>- 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600)</div><div>- Menuiseries pose en applique avec TVR</div><div>- Applique à gauche / droite</div><div>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</div><div>- Dormant neuf couissant 2 rails</div><div>- Iso totale 140mm</div><div>- Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau</div><div>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</div><div>Hauteur Poignée : 1050</div><div>Finition : RAL 7022 SATINE</div><div>HAUTEUR FAB 2150</div></div>	3195	2155	1 330,72	2 661,44
<div>Repère : 0000000003</div> <div></div>	1	<div><div>- châssis fixe</div><div>- Menuiseries pose en applique avec TVR</div><div>- Applique à gauche / droite</div><div>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</div><div>- TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1</div><div>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</div><div>Hauteur Poignée : 0</div><div>Finition : RAL 7022 SATINE</div><div>ISO 140</div><div>HAUTEUR FAB 2150</div></div>	995	2155	407,58	407,58
<div>Repère : 0000000004</div> <div></div>	1	<div><div>- châssis fixe</div><div>- Menuiseries pose en applique avec TVR</div><div>- Applique à gauche / droite</div><div>- Prévue avec TVR fabrication -5mm</div><div>- TRAVERSE BASSE C.DROITE-ISO 100/120-67FR F37.1</div><div>Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE</div><div>Hauteur Poignée : 0</div><div>Finition : RAL 7022 SATINE</div><div>ISO 140</div><div>HAUTEUR FAB 2150</div></div>	795	2155	358,23	358,23

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7022 SATINE HAUTEUR FAB 2150	1795	2155	753,59	753,59
Repère : 0000000006 	3	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm - Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau - Cornière alu 20x30 - Mortaise seule pour grille de ventilation Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 200 Finition : RAL 7022 SATINE HAUTEUR FAB 1150 POIGNEE AU PLUS BAS	1795	1155	554,57	1 663,71

MONTANT TOTAL H.T. 7 750,79 €

T.V.A. à 20,00 % 1 550,16 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 9 300,95 €