



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

**CD MENUISERIE
MENARD DISTRIBUTION
17 CHEMIN BERGERON
31140 SAINT ALBAN**

Référence : ACCESSIS RAVANEL

LABEGE, LE 27/02/2023

Accusé de réception N° 2023020480


LIVRAISON SEMAINE 19



CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.

LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.

Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000001 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 Poignée sarena 20° Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) Poignée sarena 20° Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Mortaise seule pour grille de ventilation Tapée supérieure P1060 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD iso 160	2800	2185	928,89	928,89

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 Poignée sarena 20° Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) Poignée sarena 20° Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau Tapée supérieure P1060 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD iso 160	2000	2185	659,00	659,00
Repère : 0000000003 	1	- Couissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Gauche RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 Poignée sarena 20° Serrure Slidelock Ferco 1 point Poignée sarena 20° Serrure Slidelock Ferco 1 point - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm Elargisseur isolation +20 mm 2 hauteurs - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 140mm Traverse basse coupe droite sans recueil d'eau Cornière alu 20x30 Tapée supérieure P1060 Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 310 Finition : RAL 7016 FSD iso 160	1800	950	470,57	470,57

MONTANT TOTAL H.T. 2 058,46 €

T.V.A. à 20,00 % 411,69 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 2 470,15 €