



156 Impasse de la Bourgade
31670 LABEGE

BRIOL MENUISERIE
ROUTE DE TOULOUSE
31460 CARAMAN

Référence : LUSSIANA / MEHRI

LABEGE, LE 22/02/2022

Accusé de réception N° 2022020364


LIVRAISON SEMAINE 28




CET ARC EST MODIFIABLE SOUS 48 HEURES. AU-DELA AUCUNE MODIFICATION NE SERA ACCEPTEE.





LA COMMANDE SERA FABRIQUEE SUIVANT LES CARACTERISTIQUES CI-DESSOUS.


Les vues proposées sont en vue intérieure.

DESCRIPTIF

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
<p>Repère : 0000000001</p> 	1	<p>Coulissant GALANDAGE 2 Vt 1 Rail 67CL32</p> <p>Ouvrant à Droite</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rail aluminium - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pour pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Tapées rapportées <ul style="list-style-type: none"> - Profil intérieure 3 cotés pour - TVR - CHICANE MACONNERIE CL32 <p>Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE</p> <p>Hauteur Poignée : 1050</p> <p>Finition : RAL 7016 FSD</p>	2400	2185	906,73	906,73

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000002 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD Transmission thermique = 0.00 W/m²k	3000	2185	673,06	673,06
Repère : 0000000003 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Coulissant 2 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - RAIL DE ROULEMENT ALUMINIUM REGATE 28 - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - 1 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L600) - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coulissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD Transmission thermique = 0.00 W/m²k	2100	1950	596,90	596,90
Repère : 0000000004 	1	<ul style="list-style-type: none"> - châssis fixe - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévus avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm Vitrage 4/18/6 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7016 FSD	2000	2150	497,88	497,88

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
Repère : 0000000005 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique avec TVR - Applique à gauche / droite - Prévue avec TVR fabrication -5mm - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Cornière alu 20x30 Soufflet avec loqueteau Vitrage 4/20/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 285 Finition : RAL 7016 FSD	2000	950	454,29	454,29
Repère : 0000000006 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Fenêtre 1 vantail ouvrant caché V2 Ouvrant à Droite - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 - Cornière alu 20x30 Soufflet avec loqueteau Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 296 Finition : RAL 7016 FSD	2000	950	535,71	535,71
Repère : 0000000007 	1	<ul style="list-style-type: none"> - Couissant 4 vantaux CL 32 Ouvrant à Droite - Rail inox - 1 Poignée sarena 20° - 1 Serrure 3 points slidelock Ferco (L1500) - 2 Poignée Cuvette Slidelock Ferco - 2 Serrure 3 points slidelock Ferco (L1500) - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR - Dormant neuf couissant 2 rails - Iso totale 120mm - Traverse basse coupe droite avec recueil d'eau - Tapée supérieure P1060 Vitrage 44²/16/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 1050 Finition : RAL 7016 FSD Transmission thermique = 0.00 W/m²k	4800	2385	1 934,56	1 934,56
Repère : 0000000008 	1	Ensemble(s) comprenant : 1 - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévue sans TVR Ouvrant à Droite	4800 4856	1450 1478	1 124,12	1 124,12

	Qté	Désignation	L	H	P.U. HT	P.T. HT
		Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7016 FSD 2 - châssis fixe Vitrage 44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD 2 - châssis fixe Vitrage 44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE Finition : RAL 7016 FSD <i>Iso 120</i> <i>Tapée P1060</i> <i>Cornière 30x20</i> Transmission thermique = 0.00 W/m²k	1168 1145	1412 1412		
Repère : 0000000009 	1	- châssis fixe - Menuiseries pose en applique sans TVR - Applique à gauche / droite / haut - Prévus sans TVR - Dormant neuf coupe droite - Iso totale 120mm - Tapée supérieure P1060 Vitrage 44 ² /16/4 Gaz argon intercalaire WE Hauteur Poignée : 0 Finition : RAL 7016 FSD	600	2150	251,65	251,65

MONTANT TOTAL H.T. 6 974,90 €

T.V.A. à 20 % 20,00 % 1 394,98 €

MONTANT TOTAL T.T.C. 8 369,88 €