



FERMETURES
ISOLATION
FENETRES

CDE 2023050937

8129

COMMANDE

N° 062300148

Date : 06/06/2023

FIF - FERMETURES ISOLATION FENÊTRES

16 Avenue René Cassin

31570 SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE

Tél. 06 62 69 13 36

Email : sarlfif@gmail.com

Site : www.fermetures-isolation-fenêtres.fr

LALOI Menuiseries

156 Impasse de la bourgade




31670 LABEGE





France




ANNULE ET REMPLACE



PRIX ACHAT

Référence commande : BOUALLAGUI/062300105

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
1		Fenêtres à Frappe LALOI Menuiseries Gamme FR67 Rupture Thermique totale Classement A4 E7B VC2 Uw : 1.3 W/m².K - Sw : 0.64 - Tlw .62 Laquage Qualicoat Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3 Chambre Parentale : Châssis fixe Haut 2000 mm x Larg 600 mm Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité Pose en applique Dimensions tableau Dormant pour isolation de 140mm Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) Intercalaire Warm Edge coloris noir Avec TVR (sans tapée haute) Hauteur d'allège maçonnerie = 0mm	2	229,76	459,52
2		Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2* Uw : 1,4 W/m².K - SW 0.64 - Tlw 0.65* Acoustique : 34 (-1,-2) Db* Laquage Qualicoat *PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3 Chambre Bas : Coulissant 2 vantaux 2 rails Haut 2195 mm x Larg 2400 mm Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité Pose en applique Dimensions tableau Dormant pour isolation de 140mm Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61%, poids 20 kg/m²) Intercalaire Warm Edge coloris noir Verrouillage 3 points Vantail de service à droite (vue intérieure) Rails ALUMINIUM Joint EPDM sur montant Roulettes réglables Mortaise + grille hygroréglable sur menuiserie Avec TVR (sans tapée haute) Hauteur de poignée standard	1	896,85	896,85
3		Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3 Sdb Chambre bas : Ouvrant à la française caché 1 vantail Haut 900 mm x Larg 600 mm Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité Pose en applique Dimensions tableau Dormant pour isolation de 140mm Double vitrage sécurité 44/16/4 ITR (TL=78%, FS=56%, poids 40 kg/m²) Remplissage vitrage G200 Intercalaire Warm Edge coloris noir Ouverture intérieure Sens d'ouverture à gauche (vue intérieure) Hauteur d'allège maçonnerie = 1400mm Hauteur de poignée standard	1	293,79	293,79

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
4		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p>Toilette : Ouvrant à la française caché 1 vantail Haut 900 mm x Larg 600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Double vitrage sécurité 44*/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²) . Remplissage vitrage G200 . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à gauche (vue intérieure) . Hauteur d'allège maçonnerie = 1400mm . Hauteur de poignée standard 	1	293,79	293,79
5		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p>Salon : Châssis fixe Haut 2450 mm x Larg 1200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Double vitrage sécurité 44*/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Hauteur d'allège maçonnerie = 0mm 	2	485,36	970,72
6		<p>Couissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2*</p> <p>Uw: 1,4 W/m².K - SW 0.64 - TIw 0.65*</p> <p>Acoustique: 34 (-1,-2) Db*</p> <p>Laquage Qualicoat</p> <p>*PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique</p> <p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p>Salon : Galandage 4 vantaux 2 rails Haut 2500 mm x Larg 4000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 240mm . Poignée 20° sur vantail principal . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Verrouillage 3 points . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Avec TVR (sans tapée haute) . Hauteur d'allège maçonnerie = 0mm . Hauteur de poignée standard 	1	1893,12 2 108,50	2 108,50
7		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p>Ensemble composé Haut 2000 mm x Larg 600 mm</p> <p>- Buanderie : Châssis fixe : Haut 1100 mm x Larg 600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Double vitrage sécurité 44*/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²) . Remplissage vitrage G200 . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Sans TVR (avec tapée haute pleine) . Hauteur d'allège maçonnerie = 0mm <p>- Salle d'eau étage : Ouvrant à la française caché 1 vantail : Haut 900 mm x Larg 600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Double vitrage sécurité 44*/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²) . Remplissage vitrage G200 . Intercalaire Warm Edge coloris noir . 1 vantail oscillo-battant . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à gauche (vue intérieure) . Hauteur d'allège maçonnerie = 1100mm . Hauteur de poignée standard 	1	545,45 561,81	545,45

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
9		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p>Couloir : Châssis fixe Haut 800 mm x Larg 2200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Avec TVR (sans tapée haute) . Hauteur d'allège maçonnerie = 0mm 	1	276,51	276,51
10		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p>Salle d'eau étage : Ensemble composé Haut 2000 mm x Larg 600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salle d'eau étage : Châssis fixe : Haut 1100 mm x Larg 600 mm . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Double vitrage sécurité 44²/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²) . Remplissage vitrage G200 . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Sans TVR (avec tapée haute pleine) . Hauteur d'allège maçonnerie = 0mm - Salle d'eau étage : Ouvrant à la française caché 1 vantail : Haut 900 mm x Larg 600 mm . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Double vitrage sécurité 44²/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²) . Remplissage vitrage G200 . Intercalaire Warm Edge coloris noir . 1 vantail oscillo-battant . Ouverture intérieure . Sens d'ouverture à droite (vue intérieure) . Hauteur d'allège maçonnerie = 1100mm . Hauteur de poignée standard 	1	545,45 561,81	545,45
12		<p>Coulissant Aluminium LALOI Menuiseries Gamme CL32 Rupture thermique totale Finesse chicanes 35mm Classement A4 E9b VC2*</p> <p>Uw : 1,4 W/m².K - SW 0.64 - TIw 0.65*</p> <p>Acoustique : 34 (-1,-2) Db*</p> <p>Laquage Qualicoat</p> <p>*PF 2vtx 2800*2700 avec Kit thermique</p> <p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p>Chambres 1-3 : Coulissant 2 vantaux 2 rails Haut 2000 mm x Larg 1800 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Verrouillage 3 points . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Mortaise + grille hygroréglable sur menuiserie . Avec TVR (sans tapée haute) . Hauteur d'allège maçonnerie = 0mm . Hauteur de poignée standard 	2	734,12	1 468,24

N°		Désignation	Qté	Pu HT	Tot H.T.
13		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p>Chambre 2 : Couissant 2 vantaux 2 rails</p> <p>Haut 1250 mm x Larg 1600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Poignée 20° sur vantail principal et vantail secondaire . Double vitrage isolant 4/20/4 ITR (Ug=1.1W/m²K, TL=79%, FS=61% , poids 20 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Verrouillage 1 point . Vantail de service à droite (vue intérieure) . Rails ALUMINIUM . Joint EPDM sur montant . Roulettes réglables . Mortaise + grille hygroréglable sur menuiserie . Avec TVR (sans tapée haute) . Hauteur d'allège maçonnerie = 900mm . Hauteur de poignée standard 	1	551,10	551,10
14		<p>Vers. tarif : LALOI MENUISERIES 2022-05 V3</p> <p>Salle d'eau Chb 3 : Châssis fixe</p> <p>Haut 2000 mm x Larg 1800 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Couleur de la menuiserie : Gris anthracite RAL 7016 Granité . Pose en applique . Dimensions tableau . Dormant pour isolation de 140mm . Double vitrage sécurité 44°/16/4 ITR (TL=78%, FS=56% , poids 40 kg/m²) . Intercalaire Warm Edge coloris noir . Avec TVR (sans tapée haute) . Hauteur d'allège maçonnerie = 0mm 	1	577,71 622,36	577,71

Total HT : 8 987,63 €